

## FireStop 700

### Användningsområde

- För fogning av glaskonstruktioner (toppförseglning av brandklassade isolerglas) är FireStop 700 godkänd enligt MTK brand upp till E 60 resp EI 90. Se Brandklassade produkter
- Brandhårdiga tätningar runt dörrar och fönster samt i expansionsfogar i brandklassificerade konstruktioner
- För vädertätning av icke bärande ytterväggar och fasader, där det krävs brandklassificering

### Beskrivning

Eldbeständig, neutralhårdande silikonfogmassa.

### Egenskaper

- Neutralhårdande med hjälp av luftfuktighet
- Godkänd av MTK
- Perfekt väderbeständighet (UV och ozon)
- God kemikalieresistens
- Bra vidhäftning mot de flesta byggmaterial
- Mycket bra vidhäftning mot glas samt aluminium



Specifikation	
Klass enl ISO 11600	F&G-25 LM
Applikationstemp. u/ö [°C]	5/50
Bearbetningstid [min.]	15
Densitet [kg/dm <sup>3</sup> ]	1,5
Hårdhet [° Shore A]	Ca 27
Lagringsbest. [månader]	12
Rörelseförmåga Drag/Tryck [± %]	25
Rengöring	Ohärdad: Nafta, aceton, alkohol Härdad: Mekaniskt
Temperaturbest. u/ö [°C]	-50/180 (mineraliserar vid högre temp.)
Åldersbest., praktisk erfarenhet min [år]	25
Övermålningsbar	Nej

### Förpackningar

Art.nr	Färg	Antal/ förp.	Antal/pall
17202	Vit	12 × 310 ml	1200
17206	Grå	12 × 310 ml	1200
17204	Svart	12 × 310 ml	1200