

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

**Undergulvsplater (Huntonit)**

NOBB modulnr. 25502717

PRE-m25502717

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Huntonit undergulvsplater med kilfals leveres i to forskjellige tykkelser: 6 mm. og 9 mm.

Huntonit ubehandlede trefiberplater er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

**Bruksområde**

Huntonit Undergulvsplate er en miljøvennlig trefiberplate med kilfals som kan monteres på eksisterende tre- eller betonggulv. Den glatte overflaten gir et glatt og fint underlag for belegg og tepper.

Huntonit Undergulvsplate kan også benyttes på plattformgulv i nybygg.

**Farger**

—

**Overflatebehandling**

Ubehandlet.

**Tilbehørsprodukter**

—



Byggma ASA

Bygningsplater 1040

Undergulvsplater (Huntonit)

NOBB modulnr. 25502717

PRE-m25502717

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Format	9 x 620 x 2390, 6x590x1240
Spikertype	1,9 x 35 mm. kammet platestift, el. 1,7 x 35 mm. dykkstift.
Lim	Evonor vinterlim e.l.

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov**

Ikke relevant.

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

Q61 Undergulv av plater.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

242 Gulvsystemer.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper.

522.861 Undergulv på trebjelkelag.

**Øvrige henvisninger**

Monteres på trykkfast underlag. Min. 30 kg/kvm. ekstrudert polyestere e.l.

Kan da legges flytende, med liming i skjøtene. Det anbefales i tillegg å spikre platene der hvor dette er mulig. Det legges alltid 0,2mm plastfolie under platene. Se for øvrig produsentens monteringsanvisning.

Platene kuttet med sag. Avsug på sag anbefales.

**Transport og lagring**

Lagres tørt. Akklimatiseres i emballasje før bruk.

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

-

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

**Undergulvsplater (Huntonit)**

NOBB modulnr. 25502717

PRE-m25502717

**5. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)**

Ikke beregnet.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Se HMS-FAKTA.

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

SINTEF Byggforsk, NBI Teknisk godkjenning (NTG) nr. Nr. 2038.

Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat fra NBI kan lastes ned fra: [www.byggforsk.no](http://www.byggforsk.no)**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

**System for samsvarsattesting**

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Godkjent av Norges Astma Allergi Forbund mht. inneklime.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør** Byggma ASA  
**Organisasjonsnr.** NO 979 165 285 MVA  
**Adresse** Postboks 21  
**Postnr. og poststed** 4701 Vennesla  
**Telefon** 38 13 71 00  
**Telefaks** 38 13 71 01  
**E-post** [byggma@byggma.no](mailto:byggma@byggma.no)  
**Internettadresse** [www.byggma.no](http://www.byggma.no)

**HUNTONIT**