

YTELSESERKLÆRING Huntonit 9 mm std./gulv

Nr. 003/HU-CPR-2013/rev. 0

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Videreforedlet trefiberplate til bruk ved rehabilitering av eksisterende vegg og gulv i tørre rom.
2. Sporing : Pakkedato påført pr. pakning.
3. Bruksområder: 9 mm trefiberplate (alle formater, med eller uten skjøteløsning) med densitet < 900 kg/m³ er **CE** - merket og tilfredsstillende krav til generell bruk i tørre rom, platetype MBH i henhold til krav i NS-EN 622-1 tabell 1 og 2 og NS-EN 622-3 tabell 2.
4. Navn, registrert varemerke: Huntonit 9 mm std./gulv.
5. Produsent: Huntonit AS, Venneslaveien 233, 4700 Vennesla, Norge.
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse : System 4
7. Ytelseserklæringen gjelder trebasert plate, produsert og merket i overensstemmelse med vedtatt europeisk byggevareforordning (305/2011/EEC) og kravene i tillegg ZA.1 i den harmoniserte standard NS-EN 13986:2004 og bedriftens egenkontroll.
8. Relevant ytelse i bruksområdet:

Egenskaper	Verdi	Enhet	Test standard	Klassifiseringsstandard
Tykkelsessvelling, 24 h	≤ 15	%	NS-EN 317	NS-EN 13986
Tverrstrekkfasthet	≥ 0,10	N/mm ²	NS-EN 319	
Bøyefasthet	≥ 15		NS-EN 310	
Overflatehardhet	0,4	mm	NT Build 059	NS-EN 13986
Lydabsorpsjonskoeffisient (250-500Hz) (1000-2000Hz)	0,10 0,20		NS-EN 20354	
Varmekonduktivitet, λ	0,15	W (m·K)		
Brannklasse, std. gulv	D-s2, d0 D _{f1} -s1		NS-EN 13501-1	
Formaldehydklasse	E1		NS-EN 317-1	

9. Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med krav i NS-EN 622-1 og NS-EN 622-3 og tillegsegenskapene angitt i tabellen i pkt. 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 5.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Vennesla, 1.7.2013

(sted og utstedelsesdato)



Helge Håland
kvalitetssjef