

FDV - 004

Produkt: Undergulvsplater
Format: 9x620x1200 mm

Anvendelsesområde.	
Montering	Gulv i klimaklasse 2
Underlag	På trykkfast underlag. Min. 30 kg/kvm. ekstrudert polyesterelement. Kan da legges flytende, med liming i skjøtene. Det anbefales i tillegg å spikre platene der hvor dette er mulig. Det legges alltid 0,2mm plastfolie under platene. Se for øvrig produsentens mont. anv.
Spiker	1,9x35mm kammet platestift, eller 1,7x35 dykkstift. Det anbefales ikke kramper, da disse produserer ”rygger”.
Lim	Evonor vinterlim eller tilsvarende.

Leverandør.	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	http://www.byggma.no
E.mail	byggma@byggma.no

Produktbeskrivelse.	
Betegnelse	Kilefaset undergulv
Format	Undergulvsplater
Sparkling	Alle skjøter sparkles og slipes for et best mulig resultat.
Godkjenning	2038 gjelder til 07.10.20
Avgassing	Anbefalt av Norges Astma og Allergi Forening

Merknader.	
Lagring på bygg	Akklimatiseres / tempereres før bruk i følge monteringsanvisningen.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.
Inneklima	Anbefalt av Norges Astma Allergi Forbund. NAAF

Endret: 27.10.20

Erstatter: 19.11.02