




## KUBE KLASSISK HVIT

<b>Visuelt inntrykk</b>	Moderne shakerfront med smale rammer													
<b>Variantnummer</b>	<table border="1"> <tr> <td>Klassisk hvit</td> <td>318</td> </tr> <tr> <td>Vitrinedør med klart glass</td> <td>318</td> </tr> <tr> <td>Vitrinedør med frostet glass</td> <td>718</td> </tr> <tr> <td>Høyskapsdør er delt</td> <td></td> </tr> </table>		Klassisk hvit	318	Vitrinedør med klart glass	318	Vitrinedør med frostet glass	718	Høyskapsdør er delt					
Klassisk hvit	318													
Vitrinedør med klart glass	318													
Vitrinedør med frostet glass	718													
Høyskapsdør er delt														
<b>Materiale</b>	<table border="1"> <tr> <td>19 mm MDF, frest ramme med bredde 5,8 cm</td> </tr> <tr> <td>Skuffeforstykker høyde 25, 32 og 35 cm har ramme i 19 mm MDF, fylling i 5 mm MDF</td> </tr> <tr> <td>Skuffeforstykker høyde 12,4 cm er uten fylling</td> </tr> </table>		19 mm MDF, frest ramme med bredde 5,8 cm	Skuffeforstykker høyde 25, 32 og 35 cm har ramme i 19 mm MDF, fylling i 5 mm MDF	Skuffeforstykker høyde 12,4 cm er uten fylling									
19 mm MDF, frest ramme med bredde 5,8 cm														
Skuffeforstykker høyde 25, 32 og 35 cm har ramme i 19 mm MDF, fylling i 5 mm MDF														
Skuffeforstykker høyde 12,4 cm er uten fylling														
<b>Overflate</b>	<table border="1"> <tr> <td>Maling</td> <td>UV-herdende vannbasert maling</td> </tr> <tr> <td>Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.</td> <td>Hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/- 5</td> </tr> </table>		Maling	UV-herdende vannbasert maling	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/- 5								
Maling	UV-herdende vannbasert maling													
Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/- 5													
<b>Dekor/garnityr</b>	<table border="1"> <tr> <td>Dekorskap</td> <td>16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt</td> </tr> <tr> <td>Dekksider</td> <td>16 eller 25 mm MDF, malt</td> </tr> <tr> <td>Foringer</td> <td>16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt</td> </tr> <tr> <td>Sokkel</td> <td>16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt</td> </tr> <tr> <td>Hylleavslutning</td> <td>16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt</td> </tr> <tr> <td>Dekorlister</td> <td>16 mm MDF, malt</td> </tr> </table>		Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	Dekorlister	16 mm MDF, malt
Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt													
Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt													
Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt													
Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt													
Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt													
Dekorlister	16 mm MDF, malt													

<b>Skrog</b>		<p>16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate 0,6 mm kantlist i hvit ABS plast</p>
<b>Skuffer</b>	<p><b>Tandemboxskuff uten demping</b> har grå, epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>	
	<p><b>Tandemboxskuff med demping</b> har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>	
	<p><b>Legraskuffer med demping, alternativt også med Tip-on åpning</b>, er et premium skuffesystem. De har mørk, oriongrå smale sider og bakstykke. Skinnene ligger under skuffene og er skjult. Alle skuffer har fulluttrekk. Ambialine innredning finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 40 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 70 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>	
<b>Hengsler</b>	<p>Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p>	
<b>Renhold/vedlikehold</b>	<p>Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller ammoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning</p>	