

# Polysafe™ Standard PUR

Polysafe Standard PUR er et sklihemmende gulv med tradisjonelt design beregnet for kommersielle områder. Ideell i områder med store krav til hygiene og som utsettes for vann og væsker og trenger en varig sklihemming og sikkerhet. Et enkelt renhold oppnås ved å følge Polysafe PUR vedlikeholds anvisning og er dermed egnet i områder som, matbehandlings områder, cafe og serverings områder, klinikker, vaskerom, toaletter, laboratorier, klasserom og mange institusjonelle områder. For barfot områder som utsettes for vann og væsker og økt behov for sikkerhet, vennligst se Polysafe Hydro, Hydro Evolve, Ultima eller Quattro kolleksjonen.



	<b>Tykkelse</b>	EN 428/ISO 24346	2.0mm 2.5mm 3.5mm
	<b>Format</b>	EN 426/ISO 24341	2.0mm : 2m x 20m = 40m <sup>2</sup> 2.5mm : 2m x 20m = 40m <sup>2</sup> 3.5mm : 2m x 15m = 30m <sup>2</sup>
	<b>Total Vekt</b>	EN 430/ISO 23997	2.0mm : 2430g/m <sup>2</sup> 2.5mm : 3100g/m <sup>2</sup> 3.5mm : 4400g/m <sup>2</sup>
	<b>Generell ytelse</b>	EN 13845 ASTM F1303	I overnstemmelse I overnstemmelse
	<b>Bruksområde</b>	EN 685/ISO 10874	
	<b>Kjemikaliebestandighet</b>	EN 423/ISO 26987	God kjemikaliebestandighet
	<b>Brann</b>	EN 13501-1 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 Klasse 1
	<b>Slitajsegruppe</b>	EN 13845 EN 649	50,000 rotasjoner Gruppe T
	<b>Sklihemmende egenskaper</b>	EN 13845 AS 4586 DIN 51130 RRL Pendulum Test Overflate grovhet	ESf R10 R10 ≥36 (våt Test - 4S Gummi/Skyvende 96) Rz ≥20µm
			Den sklihemmende effekten på alle Polysafe produkter varer gjennom hele produktets levetid i henhold til gjeldene HMS retningslinjer. For ytterlige informasjon om sklisikkerhet, ta kontakt med Polyflor Nordic.
	<b>Elektrisk oppladning</b>	EN 1815	≤2kV Klassifisert som "antistatisk"
	<b>Emisjoner VOC</b>	AgBB VOC test GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC Floorscore	Godkjent I overnstemmelse Sertifisert
	<b>Ansvarlig handel</b>	BES 6001	Excellent
	<b>Miljømessig foretrukket gulv</b> - Polysafe Standard PUR oppnår en BRE Global A+ rating (ENP 472) i Green Guide to Specification i bruksområder som utdanning og helsebygg og er GreenTag LCA Rate sertifisert med GreenRate level A - Gold Plus. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) finnes på <a href="http://www.polyflor.no">www.polyflor.no</a> . Produktet er 100 % resirkulerbart og inneholder resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Se <a href="http://www.polyflor.no/miljoprogram">www.polyflor.no/miljoprogram</a>		
	<b>Polysafe PUR</b> - Polyflor Polysafe Standard PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.		
	<b>Hygiene</b> - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds-prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å kunne unngå urenheter og bakterier.		
	Polysafe sklihemmende gulv har god bestandighet mot fortennede syrer, er egnet i de fleste områder der det blir brukt alko-baserte håndgeléer og er egnet for damp-rengjøring. Oversiktskart for kjemikaliebestandighet er tilgjengelig ved forespørsel. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt <b>Polyflor Nordic</b> , tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: <a href="mailto:firmapost@polyflor.no">firmapost@polyflor.no</a> Som for alle Polysafe produkter, bør ikke Polysafe Standard PUR påføres en polish. Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside <a href="http://polyflor.no">polyflor.no</a> <b>Mønstring og farge kan variere fra de prøver som blir vist.</b>		

