

HUNTONIT

FDV – 039

Produkt: Huntonit Royal og Perle vegg - kostemalt Format : 11 x 620 x 2390

Anvendelsesområde	Vegger i klimaklasse 2. Kan brukes i "tørrsoner" på våtrom.
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift.
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet.
Skruetype tre/stål	BK.25. Christiania spigerverk eller tilsvarende.
Liming på betong Og på stålstendere	PL 400/Superfix eller tilsvarende. Liming på stålstendere med: "LIM-O-TETT-Bostik" pluss 4 skruer på etasjehøyden
Spikerplugg-betong	Ficher spikerplugg N5x30Z el. tilsvarende.
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper. 40cm på spikerplugg.
Leverandør.	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	http://www.byggma.no
E.mail	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktsjef.
Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Ferdigmalte veggplater med perlestaff profil i overflaten. Delt inn i 5 "bord"
Malings type	Acrylmaling. YL gruppe 00 Produsent: F-Steen Hansen Malingsfabrikk, Bergen.
Farge/glansgrad	Hvit; NCS S 0502 Y Frost; NCS S 1500 N Caffelatte; NCS S 1005 Y30R Sahara; S 2005 Y30R Glansgrad 20
Inneklima	Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales Acryl maling, denne gir best heft til underlaget.
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamrens.
Merknader.	
Kondisjonering	Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasjen
Lagring på bygg	Lagres tør. Akklimatiseres / tempereres i emballasjen før bruk.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.
Brannklassifisering	K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet før platene monteres
Godkjenninger	NBI. nr. 2038 Gyldig til: 07.10.2014

Endret: 27.10.2010

Erstatter: 18.01.06