

FOCUS

MDF veggplater og panelbord

FDV – 043

Produkt: MDF umalte plater	
Format : 11 x 620 x 2390/2740	
Anvendelsesområde	Vegger i klimaklasse 2. Kan brukes i "tørrsoner" på våtrom.
Montering	Nye vegger i klimaklasse 2. RF 65% luftfuktighet
Underlag	Monteres på avrettet bindingsverk, cc 60cm eller avrettet, tørr murvegg
Spiker	Fiberplatestift. Dykkstift (maskinstift) T.stift L 35-40mm På betong kan man feste platene med Ficher spikerplugg N5x30Z el. Tilsvarende. Man kan også bruke "spikerslag" av settlim type Casco Superfix eller lignende Maks cc 60cm mellom limstrengene.
Leverandør.	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	http://www.byggma.no
Mail adr.	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktsjef.
Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Umalte MDF plater
Inneklima	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.0 4
Renhold	Vaskbar med en fuktig klut. Ikke steamrens.
Merknader.	
Lagring på bygg	Lagres tør. Akklimatiseres / tempereres før bruk.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.
Brannklassifisering	K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1

Endret: 27.10.2010

Erstatter: 01.03.2010