

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Vitra Tyrkia	Porcelanato			
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01		
		web	www.fagflis.no		

PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.	
VIT-197500	ARK.197x197 DOTTI LYS GRÅ R9	M20X20		R9A	
GTIN 8698109897076		Tykkelse 8mm			
Egenskapsdeklarasjon:		Serie			
NORM NS EN 14411 BI a		Uni	ISO 13006 BI a	NS EN 176	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		0,50 %	ISO 10545-3	NS EN 99	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R9A	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC	
Bøyefasthet	Min	>35 N/mm ³	ISO 10545-4	NS EN 100	
Bruddstyrke	Min	> 1300 N			
Ripestyrke	Max	175 mm ³	ISO 10545-6		
Kjemisk bestandighet	Min B	Resistent	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106	
Flekkbestandighet	Min 3	Resistent	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12	NS EN 202	
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.		
Miljøsertifisering	EPD	Ja	Green Building Council (GBC)		
Produsent /	UNI EN ISO 14001	LEED	ECOLABEL	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
Produkt	Ja	Ja	Ja		Ja
Vedlikeholds instruks:		13102022 / sme ret			
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5			
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.				
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
		Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2	
Grovrent	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til <PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5	
ved skittent gulv	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7	
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»					
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				