

PRESTANDEDEKLARATION

DE0146/01 (1/2)

PCI[®]

Für Bau-Profis

Augsburg, 18.07.2016

Produkttypens unika identifikationskod:

PCI Lastogum® (DE0146/01)

Avsedd användning / avsedda användningar:

ETA-12/0578

Vätskebaserat tätskikt för väggar och golv i våtrum

Tillverkare:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 2+, System 3 (Brandtekniska egenskaper)

Europeiskt bedömningsdokument:

ETAG 022 - 1 : 2007

Europeisk teknisk bedömning / Tekniskt bedömningsorgan:

ETA-12/0578 : 2015 , ETA Denmark A/S

Anmält/anmälda organ:

Dancert A/S (NB 1073)

MPA Dresden GmbH (NB 0767, Brandtekniska egenskaper)

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniska egenskaper	Klass E	System 3	ETA-12/0578
Farliga ämnen	Inga farliga ämnen avges	System 2+	
Vattenångpermeabilitet (deklarerat Z-värde)	Med primer PCI Wadian Z > 1 000 000 s/m Utan primer PCI Wadian Z > 30 000 s/m		
Vattentäthet	Vattentät		
Spricköverbyggande förmåga	Kategori 2 Sprickbredd 0,75 mm		
Bindningsstyrka	Kategori 2 > 0,5 MPa		
Repningsmotstånd	NPD		
Spricköverbyggande förmåga	Kategori 2 vattentät		
Vattentäthet runt genomföringar	Kategori 2 vattentät		
Slirmotstånd	NPD		
Temperaturbeständighet	Kategori 2 Bindningsstyrka > 0,5 MPa Sprickbredd > 0,75 mm		
Vattenresistens	Kategori 2 > 0,5 MPa		
Resistens mot alkalinitet	Kategori 2 > 0,5 MPa		

PRESTANDEDEKLARATION

DE0146/01 (2/2)

PCI[®]

Für Bau-Profis

Augsburg, 18.07.2016

Produkttypens unika identifikationskod:

PCI Lastogum[®] (DE0146/01)

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Resistens mot kemiska angrepp	Inte relevant	System 2+	ETA-12/0578
Resistens mot biologiska agenser	Inte relevant		
Resistens mot mekanisk förslitning	NPD		
Rengörbarhet	NPD		
Reparerbarhet	Tillämplig		
Tjocklek	Minsta tjocklek 0,5 mm		
Tillämplighet	Tillämplig		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



.....
Marc C. Köppe
VD



.....
Manfred Grundmann
VD