

Frontex

Frontex Ubehandlet fasadeplate av fibersement som benyttes ved nybygg og rehabilitering av blokker/borettslag, rekkehus, eneboliger, garasjer, idrettshaller, industribygg, kontorbygg, hoteller, skoler m.m. Andre typiske bruksområder er støyskjermer, vindusbrytninger, fasadebånd, utvendige undertak, balkongfronter mm. Frontex egner seg også svært godt innvendig i bygg med store temperaturforskjeller og fuktig klima.



1192 mm

3050 mm

1 Egenskaper :

- Sterk og hard overflate, som enten kan stå ubehandlet eller som kan males på byggeplass (evt. fabrikk)
- Frostsikker
- Fuktbestandig
- Angripes ikke av mugg, sopp og råte (alkalisk)
- Ubrennbar
- Tåler aggressive miljøer

2 Brannklassifisering

Frontex er brannklassifisert som kledning i brannklasse A2-s1.d0 min. 8 mm, samt som utvendig/innvendig ubrennbar kledning Ut1/In1 (alle tykkelser) av Norwegian Certification System. Sertifiseringslisens nr. 547.

3 Produktbeskrivelse/Materiale

Frontex fasadeplate fremstilles av Portlandsement, uorganisk fillermateriale (marmorstøv) med armering av cellulosefibre, polypropylenfibre og vannavstøtende midler. Platene tåler temperatur opptil +150°C, selv over lengre tid. Test på aldringsbestandighet, ved akselererende aldringsprøver som tilsvarende 20 år, viste ingen forringelse av platens egenskaper. Frontex har meget god motstandsevne mot svovelholdig luft, og ubehandlet Frontex påvirkes ikke av UV-stråling. Frontex fasadeplate er diffusjonsåpen.

4 Type, mål, vekt

Tykk. mm	b x l mm	Vekt kg/m ²
8,0	1192x3050	14,3
10,0	1192x3050	17,9

Frontex lagerføres på Slemmestad.

Frontex kan på bestilling leveres i spesialmål (max 1200x3050).



CEMBRIT

5 Miljø

Frontex inneholder ingen helse-skadelige stoffer, og avgir ingen form for gasser eller lukter.

6 Behandling/ Overflatebehandling

Frontex kan benyttes ubehandlet og malt. Overflaten er sementgrå, glatt, og trenger ingen maling eller annen beskyttende overflatebehandling. Dersom man ønsker å male platen, må man benytte en diffusjonsåpen, alkalieresistent mur- og betongmaling. Normalt anbefales grunning + 2 lag maling. Frontex leveres også ferdig grunnet. Platene skal før maling være tørre og frie for støv.

7 Tilbehør

Cembrit fører forskjellige typer profiler, lister og skruer som er spesialtilpasset til Frontex.

8 Produkter fra Cembrit

Fasadeplater

Frontex Ubehandlet
Cembrit Cover
Cembrit Solid
Cembrit Transparent
Cembrit Patina
HardiePlank

Vindtettingsplater

Cembrit Windstopper

Bygningsplater

Multi Force
Cetris

Brannisolering

Multi Force Ildstedsplate
Multi Force Isolasjon

Takplater

Cembrit Takplater

Treullsementplater

Troldtekt Akustikk

9 Brosjyremateriell

Brosjyrer, tekniske brosjyrer, dataark, monteringsanvisning, referansebilder, plateprøver mm. fås ved henvendelse til Cembrit as og på www.cembrit.no.

10 Salg - Kundetjeneste

Cembrit as

Postboks 56
3470 Slemmestad

Telefon: 31 29 77 00

Telefaks: 31 29 77 01

E-mail: cembrit@cembrit.no

Web: www.cembrit.no