

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Vitra Tyrkia	Porcelanato UGL			
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01		
		web	www.fagflis.no		

PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.	
VIT-03	ARK.97x97 COLOR DOT GREY R10B	M10x10		R10B	
	K5118324	Tykkelse 8mm			
Egenskapsdeklarasjon:			Serie		
NORM NS EN 14411 BI a		Color Dot		ISO 13006 BI a	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		0,50 %		ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R10B		DIN 51130/industri R9-R13	
Bøyefasthet	Min	>35 N/mm ³		ISO 10545-4	
Bruddstyrke	Min	> 1300 N			
Ripestyrke	Max	175 mm ³		ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet	Min B	Resistent		ISO 10545-13	
Flekkbestandighet	Min 3	Resistent		ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja		ISO 10545-12	
Brannklasse		A1 - A1fl		Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja		Green Building Council Italia	
Produsent /	UNI EN ISO 14001	LEED	ECOLABEL	SOCIO	
Produkt	Ja		Ja	UNI EN ISO 9001:2008	
Vedlikeholds instruks:					
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5			
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.				
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
		Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7		eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk		Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	
	Fjerning av organisk		Basiske vaskemidl	PH14 til >PH7	
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				