

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Cæsar Italia	Porcelanato GL			
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
	Ole Deviks vei 36	fax	22 80 18 01		
	0668 Oslo	web	www.fagflis.no		

PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.	
CÆS-ADWI	AUTORE 60X60 RIMINI NAT	60x60		R9	
GTIN 0663568405948		tykkelse 9mm			
Egenskapsdeklarasjon:		Serie			
NORM NS EN 14411 BI a		Autore	ISO 13006 BI a	NS EN 176	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		0,10 %	ISO 10545-3	NS EN 99	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R9	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC	
Bruddstyrke		S > 1300N	ISO 10545-4	NS EN 100	
Ripefasthet		< 145 mm ³	ISO 10545-6		
Kjemisk bestandighet min UB		Resistent	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106	
Flekkbestandighet min 3		Resistent	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12	NS EN 202	
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.		
Miljøsertifisering			Green Building Council Italia		
Produsent / Produkt	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
	Ja	Ja	Ja	Ja	
Vedlikeholdsinstruks:		20092022 / sme ret			
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5			
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.				
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2	
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5	
	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7	
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB!		«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				