

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk		Type			
	Vitra Tyrkia		Steingods	Glasert	Matt	Veggkvalitet
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo	
	Ole Deviks vei 36	fax	22 80 18 01			
	0668 Oslo	web	www.fagflis.no			

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	
VIT-198100	ARK. 198x198 RAL9016 HVIT MATT	M20x20	Veggflis
GTIN 8698109583795		Tykkelse 6mm	

Egenskapsdeklarasjon:		Serie		
NORM NS EN 14411 BIII		Ark.Colour	ISO 13006 BIII	NS EN 159
Vannopptaksklasse	>10%	>10%	ISO 10545-3	NS EN 99
Bøyefasthet	Min	>15 N/mm ²	ISO 10545-4	NS EN 100
Bruddstyrke	Min	> 600 N		
Slitasje PEI 1 - 5			ISO 10545-7	NS EN 154
Kjemisk bestandighet	min UB	resistent	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet	min 3	resistent	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-12	NS EN 202
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	

Miljøsertifisering		Green Building Council (GBC)			
Produsent /	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
Produkt	Ja	Ja			Ja

Vedlikeholdsinstruks:	04102022/sme ret		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke løer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		