

Brixor® Premium Grout Renovation

Brixor er en helhetlig løsning for fuger i flislagte områder. Den er rask og enkel i bruk, bidrar til langvarig beskyttelse og gir fugene et nytt utseende. Etter en behandling med Brixor vil fugen se ny ut og være enkel å rengjøre og vedlikeholde.

Brixor kan brukes både for å fornye og impregnere fuger.



Hindrer mugg



Korrigerer fargene



Fornyer og impregnerer fugene



Forbygger lukt

Produktegenskaper



Enkel i bruk



Rask



Gir varig beskyttelse



Motstandsdyktig mot flekker



Fargebestandig



Enkel å rengjøre

Produktinformasjon

- Rask og enkel i bruk
- Gir en permanent, matt fugefarge
- Tilgjengelig i alle farger
- Varig beskyttelse mot misfarging
- Mugg, smuss og bakterieavvisende
- Egnert til å fornye og impregnere fuger
- Rask og enkel rengjøring

Bruksområder

Brixor fugeforny er klar til bruk og skal ikke fortynnes. Brixor kan brukes på sementbaserte fuger til alle keramiske fliser i kvalitetsklassene EN14411 BIII / BIB / BIa / AI, både glaserte og uglaserte. For andre og mer porøse materialer (eks. marmor) må en prøve gjøres for å sikre at fargepigmentene fra Brixor fugeforny ikke trekker inn i flisen. For epoxy og andre typer fug må det settes en prøve for å kontrollere vedheft. Rengjøring er viktig i forkant av prøven.

Farger

Brixor fugeforny har åtte standard farger: B01: WHITE; B02: CREME; B03: BEIGE; B04: LIGHT GREY; B05: WARM GREY; B06: DARK GREY; B07: ANTHRACITE; B08: BROWN. Kan spesialproduseres i alle RAL og NCS-farger med Brixor Color.

Settet inneholder:

Brixor Rensemiddel 200 ML, Brixor Fugeforny 125 ML, Brixor Easyflow påføringsbørste, rensebørste, påføringspinner, skurepad, latexhansker, påføringskluter, tørkekluter. Instruksjonshefte.

Forbehandling av fugene

Fugen må rengjøres i henhold til instruksjonene. Fugen må være tilstrekkelig tørr og fri for olje, fett og støv. Alle nødvendige hjelpemidler finnes tilgjengelig i settet.

Anbefalt tørketid

Overflatetørr etter 10 minutter. Gangbar etter 1 time. Herdet etter 8 timer. La den tørke i 24 timer i våtrom. Ferdig herdet etter 72 timer i dusjområder.

Lagring

Kan oppbevares på ubestemt tid i uåpnet og/eller forseglet forpakning. Lagres kjølig og frostfritt.

Påføring

Brixor fugeforny strykes jevnt på fugene med medfølgende Easyflow applikator og børste. Temperatur i rommet skal være mellom +5-30°C. Overskytende fugeforny på flisene fjernes umiddelbart i henhold til instruksjonshefte.

Forbruk per sett*

Areal	Format
ca 15m ²	15cmx15cm
ca 22m ²	20cmx40cm
ca 45m ²	40cmx40cm

*Dette er et realistisk estimat. Forbruk avhenger av type fug og påføringsmetode.

Tekniske data

Se eget teknisk datablad.