

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Vitra Tyrkia	Porcelanato GL		
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01	
		web	www.fagflis.no	

PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn	Størrelse	Skigr.	
VIT-K946456R	NEWCON 297x297 WHITE MATT R10A REC	M30x30	R10A	
GTIN 8698109882362		Utgått		
Egenskapsdeklarasjon:		Serie		
NORM NS EN 14411 BI a		Newcon	ISO 13006 BI a	NS EN 176
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		0,50 %	ISO 10545-3	NS EN 99
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R10A	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet	Min	>35 N/mm ²	ISO 10545-4	NS EN 100
Bruddstyrke	Min	> 1300 N		
Ripestyrke	Max	175 mm ³	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet	Min B	Resistent	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet	Min 3	Resistent	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12	NS EN 202
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja	Green Building Council Italia	
Produsent /	UNI EN ISO 14001	LEED	ECOLABEL	SOCIO
Produkt	Ja		Ja	UNI EN ISO 9001:2008
Vedlikeholds instruks:		02012023 / sme ret		
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5		
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.		
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.			
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler		
		Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovrent	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
ved skittent gulv	Fjerning av organisk	Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»				
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			