

Cembrit as	Bygningsplater	1040
Cembrit Metro fasadeplate	NOBB modulnr. 41690724	
		FDV-m41690724

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Cembrit Metro fasadeplate lages av sement, fargestoffer, kalkstein, cellulosefibre, uorganiske filler materiale (marmorstøv) og med armering av cellulosefibre.

Cembrit Metro er en fibersementplate som er akrylmalt på forside og kanter. Platen er UV-bestandig, frostsikker, fuktbestandig, ubrennbar og tåler aggressive miljøer. Den angripes ikke av mugg, sopp eller råte (alkalisk).

Brannklasse: A2-s1.d0

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet rengjøres med rent vann, eventuelt med 9 % eddiksyre.
Bruk av høytrykksspyler anbefales ikke.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet har en akrylmalt overflate som ikke trenger vesentlig vedlikehold.
Eventuelt vaskes med lunkent vann, tilsatt mild husholdningssåpe.

Cembrit as	Bygningsplater	1040
Cembrit Metro fasadeplate	NOBB modulnr. 41690724	
FDV-m41690724		
4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER		
<u>Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger</u> Minimum 20 år		
<u>Garanti</u> -		
<u>Fuktbestandighet</u> Produktet påvirkes ikke av fukt.		
<u>Renholdsvennlighet</u> «God » (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, har en plan, glatt vaskbar overflate).		
5. MILJØPÅVIRKNING		
<u>Ressursutnyttelse</u> Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.		
<u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> Foreligger ikke.		
<u>Emisjon</u> Ikke angitt.		
6. HMS-REFERANSER		
Se også HMS-FAKTA vedrørende bruk av produktet, samt henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.		
<u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> Produktet er ubrennbart og angripes ikke av mugg, sopp eller råte. Produktet er ikke stabilt overfor syre. Se HMS Sikkerhetsdatablad		
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
Avfallstype: Blandet uorganisk materiale. Avfallshåndtering: Deponering. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 1699 0700 0600 _ _ _ _		
<u>Øvrige opplysninger</u> -		
8. TEKNISK SERVICE		
Produsent/importør	Cembrit as	
Organisasjonsnr.	NO 985 187 193 MVA	
Postadresse	Postboks 56	
Postnr. og poststed	3471 SLEMMESTAD	
Telefon	31 29 77 00	
E-post	cembrit@cembrit.no	
Internettadresse	www.cembrit.no	
OBE / 6.4.4		
R0/G102/B255		