

PRESTANDEDEKLARATION

DE0120/03

PCI[®]
Für Bau-Profis

Produkttypens unika identifikationskod:

Augsburg, 08.11.2017

PCI Carraferm® (DE0120/03)

Avsedd användning / avsedda användningar:

EN 15651-3 Typ S

Fogmassa för kraftigt belastade projekt som broar, kontakt med avloppsvatten

Silikonfog för sanitärutrymmen, Klass XS3

Behandling: Metod A

Underlag: Glas utan primer

Tillverkare:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3, System 3 (Brandtekniska egenskaper)

Harmoniserad standard / Anmält/anmälda organ:

EN 15651-3:2012

ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniska egenskaper	Klass E	System 3	EN 15651-3:2012
Avger kemikalier skadliga för miljö och hälsa	Utvärderad	System 3	
Strömningsmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 20 %		
Draghållfasthetsegenskaper med bibehållen förlängning efter nedsänkning i vatten vid 23 ° C	Godkänd		
Mikrobiologisk tillväxt	3		
Hållbarhet	Godkänd		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Marc C. Köppe

VD

Frank Rösiger

VD