

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Cæsar Italia	Porcelanato UGL			
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
	Ole Deviks vei 36	fax	22 80 18 01		
	0668 Oslo	web	www.fagflis.no		

PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.	
CÆS-ADVC	BUILT 60x60 BLOCK NAT	60x60		R10A	
GTIN 663568437536		tykkelse 9mm			
Egenskapsdeklarasjon:			Serie		
NORM NS EN 14411 BI a			Built	ISO 13006 BI a	NS EN 176
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%			0,10 %	ISO 10545-3	NS EN 99
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)			R10A	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet / Bruddfasthet Min			> R 35N/mm2	ISO 10545-4	NS EN 100
Ripefasthet			< 145 mm3	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet min UB			Resistent	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet min 3			Resistent	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav			Ja	ISO 10545-12	NS EN 202
Brannklasse			A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering			Green Building Council Italia		
Produsent /	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
Produkt	Ja	Ja	Ja	Ja	
Vedlikeholdsinstruks:			20092022 / sme ret		
Byggerenhold			Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5		
Info			Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.		
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.				
Daglig renhold			Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler		
			Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk		Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk		Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie			Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
NB!			«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»		
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				