

Pearlazzo PUR

Homogent belegg til de fleste områder og arealer som krever et slitesterkt og robust gulv. Forsterket med en polyuretanoverflate som reduserer vedlikeholdskostnadene og gjør det mulig å ha et polish-fritt vedlikehold.

Pearlazzo PUR har en unik dekor med en blanding av flertonet chips med 4 typer perlechips og er tilgjengelig i stor palett moderne farger. Består slitasjetester med beste karakter noe som gjør at Pearlazzo PUR kan anbefales til alle typer kommersielle områder, helse og sykehus, skole og undervisningslokaler samt butikker og utsalgssteder.



	Tykkelse	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Format	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total vekt	EN 430/ISO 23997	2950g/m ²
	Generell ytelse	EN 649/EN ISO 10581 ASTM F1913	I overenstemmelse I overenstemmelse
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	
	Brann	EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 <450 Klasse I
	Slitasjegruppe	EN 660-2 EN ISO 10581	Gruppe T Type I
	Friksjon	EN 13893 AS 4586 DIN 51130	Klasse DS R9 R9
	Restinntrykk	ASTM F970 (Modifisert) EN 433/ISO 24343-1	Statisk belastning 52,7 kg ≤0.1mm
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som 'antistatisk'
	Trinsehjul	EN 425/ISO 4918	Egnet
	Emisjoner VOC	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test Floorscore Finsk M1 klassifisering GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	Eurofins sertifisert produkt Godkjent Sertifisert Godkjent I overenstemmelse
	Ansvarlig handel	BES 6001	Utmerket
	Miljømessig foretrukket gulv - Polyflor Pearlazzo PUR oppnår en BRE Global A+ rating (sertifikat No:ENP 472) i områder som utdanning og helse og er GreenTag LCA Rate sertifisert til GreenRate level A- Gold Plus. Vurdert av ECO Product og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) er tilgjengelig på forespørsel. Perstige PUR er 100% resirkulerbar og inneholder 25% resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Besøk www.polyflor.no/miljoprogram		
	PUR - Polyflor Pearlazzo PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.		
	Hygiene - Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholdsprosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å unngå urenheter og bakterier.		
	Polyflor homogene gulvbelegg med PUR er egnet sammen med de mest brukte alkoholbaserte håndgeler og for damprengjøring med jevne mellomrom. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic , tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no . Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de er trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside www.polyflor.no . Mønstring og farge kan variere litt fra prøver som blir vist.		

