

Anbefaling av UZIN Primere til ulike underlag

Uzin Primer	Til bruk Inne	Til bruk Ute	Normalt sugende underlag	Normalt sugende underlag	Lite sugende underlag	Tregulv Sponplater	Tregulv Gulvbord	Ikke sugende underlag	Ikke sugende underlag	Sterkt sugende underlag
			Plaststøpt betong, betong elementer og sement påstøp.	Gips og anhydrid	Betong/sementbasert avretningsmasse med rester av dispersjonslim (limrester etter fjerning av myke belegninger)			Stålglatet betong, malt underlag og keramiske fliser.	Bitumen	Linolag
PE 260	X		X Med vanntilsetning		X NC 145 + PE 520					X NC 110
PE 360	X	X	X	X						
PE 370	X	X	X Med vanntilsetning			X Sementbasert avretning + PE 520		X	X NC 110	
PE 440	X					X Sementbasert avretning + PE 520		X	X NC 110	
PE 460	X	X	X Til forsterkning av løs overflate					X + Sand industri gulv		
PE 630	X						X Sementbasert avretning + PE 520	X Keramisk fliser		

Les egne datablader for UZIN Primer produkter før bruk.

Alle primere er ferdig til bruk og 2-k. blandes sammen før påføring.
 UZIN PE 260, PE 360 og PE 370 påføres med en Moltopen skumrulle
 UZIN PE 440 og PE 460 påføres med en Nylonrulle
 UZIN PE 630 påføres med en plansparkel