

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Vitra Tyrkia	Steintøy	Glasert	Matt	Gulvkvallitet
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01		
		web	www.fagflis.no		

PRODUKT BENYTTET		Veggflis bad	
Art.nr	Varenavn	Størrelse	Skligr.
VIT-300725	ARK.97X297 RAL0809005 A BISCUIT MAT	M10x30	R9A
GTIN 8698109594753		Tykkelse 6mm	

Egenskapsdeklarasjon:		Serie	
NORM NS EN 14411 BI b		Ark.Colour	ISO 13006 BI b
Vannopptaksklasse 0,5<E<3% max 3,3%		Max 3%	NS EN 176
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R9A	ISO 10545-3
Bøye- og bruddfasthet		>30 N/mm ²	DIN 51130/industri R9-R13
Bruddstyrke		> 1100 N	DIN51097/barfot ABC
Slitasje PEI 1 - 5		4	ISO 10545-4
Kjemisk bestandighet		Resistent	ISO 10545-7
Flekkbestandighet		Resistent	ISO 10545-13
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-14
Brannklasse		A1 - A1fl	ISO 10545-12
		Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	

Miljøsertifisering	Green Building Council (GBC)		
Produsent /	UNI EN ISO 14001	LEED	ECOLABEL
Produkt	Ja		
			SOCIO
			UNI EN ISO 9001:2008
			Ja

Vedlikeholdsinstruks:	16082023 / sme ret		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		

NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»

Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.
-----------	---