

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Viva Italia	Porcelanato GL			
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
	Ole Deviks vei 36	fax	22 80 18 01		
	0668 Oslo	web	www.fagflis.no		

PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn		Størrelse	Skligr.	
VIV-601209	STATALE 60x120 NERO CARBONE TEXTURE		60x120	R11B	
			tykkelse 10mm		
Egenskapsdeklarasjon:		Serie			
NORM NS EN 14411 BI a		Statale		ISO 13006 BI a	NS EN 176
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		0,10 %		ISO 10545-3	NS EN 99
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R11B		DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet	Min	>50 N/mm ²		ISO 10545-4	NS EN 100
Bruddstyrke	Min	> 2000 N			
Slitasje PEI 1 - 5		4		ISO 10545-7	NS EN 154
Kjemisk bestandighet	min UB	VGLA/GHA/UA/ULA/U		ISO 10545-13	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet	min 3	5		ISO 10545-14	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja		ISO 10545-12	NS EN 202
Brannklasse		A1 - A1fl		Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja		Green Building Council Italia	
Produsent /	UNI EN ISO 14001	Leed	ECOLABEL	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
Produkt	Ja	Ja		Ja	
Vedlikeholdsinstruks:					
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5			
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.				
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
		Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2	
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk		Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk		Basiske vaskemidl	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				