

# PRESTANDEDEKLARATION

DE0057/03

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Produkttypens unika identifikationskod:

Augsburg, 02.03.2017

## PCI Pericret<sup>®</sup> (DE0057/03)

Avsedd användning / avsedda användningar:

**EN 998-1 GP CS IV**

**Putsbruk**

Tillverkare:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

**System 4, System 3 (Brandtekniska egenskaper)**

Harmoniserad standard / Anmält/anmälda organ:

**EN 998-1:2016**

**MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniska egenskaper	Klass E	System 3	EN 998-1:2016
Vattenabsorption	W0	System 4	
Vattenångpermeabilitet $\mu$	$\leq 25$		
Vidhäftning	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B		
Värmeledningsförmåga $\lambda_{10, \text{ torr}}$ (Tabellvärde enligt EN 1745:2012)	$\leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=50% $\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=90%		
Hållbarhet	NPD		
Farliga ämnen	NPD		


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



.....  
Marc C. Köppe  
VD



.....  
Frank Rösiger  
VD