

# Polysafe™ QuickLay PUR

Polysafe QuickLay PUR er et sklihemmende belegg designet for en montering uten bruk av lim og gjør at det kan monteres over eksisterende undergulv av ny betong opp til 97% RF. Redusert arbeid med undergulv og raske ombygginger hvor sklihemming er viktig. Typiske områder vil kunne være korridorer, klasserom, sykehus, klinikker, pleiehjem, serveringsteder og områder med bearbeiding av mat sammen med kantine arealer og institusjoner.



	<b>Tykkelse</b>	EN 428/ISO 24346	2.2mm
	<b>Format</b>	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m <sup>2</sup>
	<b>Total Vekt</b>	EN 430/ISO 23997	2700g/m <sup>2</sup>
	<b>Generell ytelse</b>	EN 13845 ASTM F1303	I overenstemmelse I overenstemmelse
	<b>Bruksområde</b>	EN 685/ISO 10874	
	<b>Kjemikaliebestandighet</b>	EN 423/ISO 26987	God kjemikaliebestandighet
	<b>Brann</b>	EN 13501-1 ASTM E648 Australian BCA Spec C1.10-3	Klasse Bfl-S1 Klasse 1 Bestått
	<b>Slitasjegruppe</b>	EN 13845 EN 660-2	50,000 rotasjoner Gruppe T
	<b>Sklihemmende egenskaper</b>	EN 13845 AS 4586 Appendix A AS 4586 Appendix D DIN 51130 RRL Pendulum Test Overflate grovhet	ESf P4 R11 R11 ≥45 (Våt Test - 4S Gummi/Skyvende 96) Rz ≥20µm
Den sklihemmende effekten på alle Polysafe produkter varer gjennom hele produktets levetid i henhold til gjeldene HMS retningslinjer. For ytterlige informasjon om sklisikkerhet, ta kontakt med Polyflor Nordic.			
	<b>Elektrisk oppladning</b>	EN 1815	≤2kV klassifisert som "antistatisk"
	<b>Emisjoner VOC</b>	AgBB VOC test GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC Floorscore Finnish M1 klassifisering	Godkjent, I overenstemmelse Sertifisert Sertifisert
	<b>Trinsehjul</b>	EN 425/ISO 4918	Egnet
	<b>Trinnlyddempning</b>	EN ISO 10140-3	10dB
	<b>Restinntrykk</b>	EN 433/ISO 24343-1	≤0.10mm
<b>Miljømessig foretrukket gulv</b> - Polysafe Quicklay PUR oppnår en BRE Global A+ rating (Generisk) i Green Guide to Specification i bruksområder som utdanning og helsebygg. EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) finnes på <a href="http://www.polyflor.no">www.polyflor.no</a> . Produktet er 100 % resirkulerbart og inneholder resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Se <a href="http://www.polyflor.no/miljoprogram">www.polyflor.no/miljoprogram</a>			
<b>Polysafe PUR</b> - Polysafe Quicklay PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt vedlikehold i hele gulvets levetid.			
	<b>Hygiene</b>	Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholdsprosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å kunne unngå urenheter og bakterier.	
		Polysafe sklihemmende gulv har god bestandighet mot fortynnede syrer, er egnet i de fleste områder der det blir brukt alko-baserte håndgeléer og er egnet for damp-rengjøring. Oversiktskart for kjemikaliebestandighet er tilgjengelig ved forespørsel. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: <a href="mailto:firmapost@polyflor.no">firmapost@polyflor.no</a> Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside <a href="http://polyflor.no">polyflor.no</a> <b>Mønstring og farge kan variere fra de prøver som blir vist.</b>	

