

# PRODUKTDATABLAD



## FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

( Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser					
Opprinnelse	Fabrikk		Type		
	GRESPOR Portugal		Porcelanato UGL		
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01		
		web	<a href="http://www.fagflis.no">www.fagflis.no</a>		
PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.	
GRE-GR820	ARDOSIA 30x60 PRETO	M30x60		R11	
GTIN 5609872350876		Tykkelse 9,2mm			
Egenskapsdeklarasjon:		Serie			
NORM NS EN 14411 BI a		Native		ISO 13006 BI a	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		< 0,08%		ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R11		DIN 51130/industri R9-R13	
Bøyefasthet og bruddfasthet		Min	>52 N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545-4	
Bruddstyrke		Min	> 2100 N	NS EN 100	
Slitasje		130 mm <sup>3</sup>		ISO 10545-7	
Kjemisk bestandighet		min UB	Resistent	ISO 10545-13	
Flekkbestandighet		min 3	Resistent	ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja		ISO 10545-12	
Brannklasse		A1 - A1fl		Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering				Green Building Council (GBC)	
Produsent /	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
Produkt	Ja	Ja			Ja
Vedlikeholdsinstruks:		14102022 / sme ret			
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5			
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.				
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
		Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk		Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk		Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
NB!		«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				