

EPD reference: EPD-XEL-20180175-IAD1-EN

## Xella Baustoffe GmbH

Silka Kalksandsteinblokker



Produktet kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR

Vurderingen er gyldig til 11.03.2024 forutsatt publisert på [www.byggeportalen.no/EcoProduct](http://www.byggeportalen.no/EcoProduct)  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2020.

Nr. 4446

Inneklima		Helse- og miljøskadelige stoffer		Ressursbruk		Drivhuseffekt	
Emisjoner av gasser	2	Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1	Materialressurser	3	Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	4
Lukt	2			Energiforbruk	6		

Produsent:	Xella Baustoffe GmbH
Generisk produkt:	Lettbetongblokk
Produktgruppe:	Konstruksjonsmaterialer
Antatt teknisk levetid:	60 år
Fuktbestandighet:	Påvirkes ikke
Renholdsvennlighet:	Ikke aktuelt
Referanseverdi GWP:	0.14 kg <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

### Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- ▲ 7 Dårlig
- ▲ 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)