

Polysafe™ Hydro

Polysafe Hydro er et sklihemmede gulv for kommersielle områder med spesielt designede knotter som gir økt trygghet og sikkerhet i områder som er konstant våte og der sklihemming er viktig. Egnet for barfot områder og steder hvor sko er brukt som, dusj områder, våtrom, hydroterapi områder, omkleddingsrom og områder rundt innendørs basseng.



	Tykkelse	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Format	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total Vekt	EN 430/ISO 23997	2910g/m ²
	Generell ytelse	EN 13845 ASTM F1303	I overnstelemse I overnstelemse
	Bruksområde	EN 685/ISO 10874	
	Kjemikaliebestandighet	EN 423	God kjemikaliebestandighet
	Vanntetthet	EN 13553	Annex A
	Brann	EN 13501-1 ASTM E648	Klasse Bfl-S1 Klasse 1
	Slitajsegruppe	EN 13845 EN 649	50,000 rotninger Gruppe P
	Sklihemmende egenskaper	EN 13845 AS 4586 Part C DIN 51130 DIN 51097 RRL Pendulum Test Overflate grovhet	ESb & ESf Klasse B R10 Klasse B ≥36 (våt Test - 4S Gummi/Skyvende 96) Rz ≥20µm
Den sklihemmende effekten på alle Polysafe produkter varer gjennom hele produktets levetid i henhold til gjeldene HMS retningslinjer. For ytterlige informasjon om sklisikkerhet, ta kontakt med Polyflor Nordic.			
	Elektrisk oppladning	EN 1815	≤2kV Klassifisert som "antistatisk"
	Emisjoner VOC	AqBB VOC test GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC Floorscore Finnish M1 klassifisering	Godkjent I overnstelemse Sertifisert Sertifisert
	Ansvarlig handel	BES 6001	Excellent
<p>Miljømessig foretrukket gulv - Polysafe Hydro oppnår en BRE Global A+ rating (ENP 472) i Green Guide to Specification i bruksområder som utdanning og helsebygg og er GreenTag LCA Rate sertifisert med GreenRate level A - Silver Plus. Vurdert av ECO Product og gir poeng til Breeam sertifiserte bygg. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD) finnes på www.polyflor.no. Produktet er 100 % resirkulerbart og inneholder resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet. Se www.polyflor.no/miljoprogram</p>			
	Hygiene	Alle Polyflor's gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds-prosedyrer og anerkjente vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å kunne unngå urenheter og bakterier.	
		<p>Polysafe sklihemmende gulv har god bestandighet mot forfynnede syrer, er egnet i de fleste områder der det blir brukt alko-baserte håndgeléer og er egnet for damp-rengjøring. Oversiktskart for kjemikaliebestandighet er tilgjengelig ved forespørsel. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold, kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no</p> <p>Som for alle Polysafe produkter, bør ikke Polysafe Hydro påføres en polish.</p> <p>Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside polyflor.no</p> <p>Mønstring og farge kan variere fra de prøver som blir vist.</p>	

