

# PRODUKTDATABLAD



## FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

( Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

### Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Cæsar Italia	Porcelanato UGL			
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01		
		web	<a href="http://www.fagflis.no">www.fagflis.no</a>		

PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.	
CÆS-03	CORE 60x60 SOOT	60x60		R10B	
AEAM		tykkelse 9mm			
Egenskapsdeklarasjon:		Serie			
NORM NS EN 14411 BI a		Core		ISO 13006 BI a NS EN 176	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		0,10 %		ISO 10545-3 NS EN 99	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R10B		DIN 51130/industri R9-R13 DIN51097/barfot ABC	
Bøyefasthet og bruddfasthet		>47 N/mm <sup>2</sup>		ISO 10545-4 NS EN 100	
Ripefasthet		< 145 mm <sup>3</sup>		ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet min UB		Resistent		ISO 10545-13 NS EN 122 / 106	
Flekkbestandighet min 3		Resistent		ISO 10545-14 NS EN 122 / 106	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja		ISO 10545-12 NS EN 202	
Brannklasse		A1 - A1fl		Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering	EPD	Ja		Green Building Council Italia	
Produsent /	UNI EN ISO 14001	LEED	ECOLABEL	SOCIO UNI EN ISO 9001:2008	
Produkt	Ja	Ja		Ja Ja	
Vedlikeholdsinstruks:		22112019 / sme ny			
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5			
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.				
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
		Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7 eks.Fila Cleaner PH 7,2	
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk		Sure vaskemidler		PH 0 til < PH7 eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk		Basiske vaskemidler		PH14 til >PH7 eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				