

# HUNTONIT

FDV – 039

## Produkt: Huntonit kostemalt veggplate; Skygge, Perle, Microfuge og Faspaneler Format: 11 x 620 x 2390/2740

Anvendelsesområde	
	Vegger i klimaklasse 2. Kan brukes i "tørrsoner" på våtrom.
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet
Skruetype tre/stål	BK.25. Christiania spikerverk eller tilsvarende
Liming på betong Og på stålstendere	PL 400/Superfix eller tilsvarende. Liming på stålstendere med: "LIM-O-TETT-Bostik" pluss 4 skruer på etasjehøyden
Spikerplugg-betong	Ficher spikerplugg N5x30Z el. tilsvarende
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper. 40cm på spikerplugg
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	<a href="http://www.byggma.no">http://www.byggma.no</a>
E-mail	<a href="mailto:byggma@byggma.no">byggma@byggma.no</a>
Kontaktperson	Kjell Torland, Produksjef.
Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Ferdigmalte veggplater med profilert i overflate. Delt inn i 5 "bord"
Malings type	Acrylmaling. YL gruppe 00 Produsent: F-Steen Hansen Malingsfabrikk, Bergen
Farge/glansgrad	Diverse farger Glansgrad 20
Inneklima	Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales Acryl maling, denne gir best heft til underlaget.
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamrens.
Merknader	
Kondisjonering	Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasjen
Lagring på bygg	Lagres tør. Akklimatiseres / tempereres i emballasjen før bruk.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.
Brannklassifisering	K <sub>2</sub> 10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet før platene monteres
Godkjenninger	TG 2038

Endret: 10.02.16

Erstatter: 18.01.06