



Størrelsen på en hullplate angis som A x B x t (se illustrasjon). Merk at hullmønstrets orientering bestemmes ved benevnelsen A x B. Hullplater utenfor standard kan produseres som rektangler, parallellogrammer mv. Hullmønstrets orientering bestemmes også her ved benevnelsen A x B.



[SE-DoP-h10/0005](#)

EGENSKAPER



Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Hullplater kan fås i ønskede størrelser og former, alt etter kundens behov
- Kan brukes i de tilfellene der standard hullplater ikke er tilgjengelige

ANVENDELSE

Skjøter

- Tre-tre skjøter

Bruksområder

- NP hullplater brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av enhver art
- Brukes særlig til fremstilling av takstoler og hanebåndssperrer.
- Det skal alltid brukes to hullplater per skjøt

TEKNISK DATA

Mål



Art. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]			Huller
		A	B	t	Ø
NP20/40/1200	21594015	40	1200	2	Ø5
NP20/60/1200	43899565	60	1200	2	Ø5
NP20/80/1200	41497017	80	1200	2	Ø5
NP20/100/1200	41497025	100	1200	2	Ø5
NP20/120/1200	41497033	120	1200	2	Ø5
NP20/140/1200	41497041	140	1200	2	Ø5
NP20/160/1200	41497058	160	1200	2	Ø5
NP20/180/1200	41497066	180	1200	2	Ø5
NP20/200/1200	41497074	200	1200	2	Ø5
NP25/60/1200	21218490	60	1200	2.5	Ø5
NP25/80/1200	44492643	80	1200	2.5	Ø5
NP25/100/1200	44492658	100	1200	2.5	Ø5
NP25/120/1200	21218524	120	1200	2.5	Ø5
NP25/140/1200	44492662	140	1200	2.5	Ø5
NP25/160/1200	41497140	160	1200	2.5	Ø5
NP25/200/1200	21218565	200	1200	2.5	Ø5

MONTERING

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0x ℓ kamspiker eller CSA5,0x ℓ beslagskruer
- Tredeler som skal skjøtes bør ha samme bredde