

Produkt: Antikk tak. Ferdigmalt
Format: 11 x 620 x 1220.

Produkt: Antikk tak. Ferdigmalt	
Format: 11 x 620 x 1220.	
Anvendelsesområde. Montering	Monteres på elektrikkerlekter, eller direkte på tvers tørre bjelker/lekter. Da med endeskjøten på bjelken. Alle frie kanter må understøttes med spikerslag. Kan anvendes i tak på våtrom. Vanlig avtrekk forutsettes.
Spiker	1,7/25 med hode.
Krampetype	≥ 10mm rygg, og tilsvarende kapasitet
Maling	Akrylmaling YL.gruppe 00
Skruetype tre/stål	BK25 Christiania spikerverk, eller tilsvarende.
Avstand festepunkter	Montert på langs av lekter: CC 15-20 cm. Montert på tvers av lekter/bjelker: 2 stk. pr krysspunkt og 4 stk. i endeskjøt.
Leverandør.	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	http://www.byggma.no
E.mail	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Trygve Bratland, produktutviklingssjef.
Produktbeskrivelse	Hvite takplater med glatt overflate.
Format	11x 620 x 1220
Farge/glansgrad	NCS 0502 R Hvit. Glans 25
Vedlikehold maling	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger
Brannklassifisering	In 2 NBI-NTG Nr 2038-ihh. til 3919
Renhold	Vaskbar med såpe og vann. Ikke steamrens.
Avgassing	Ingen skadelig avgassing til innemiljøet. Konf:NBI 571.04
Merknader.	
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres i emballasjen før bruk.
Tapetlim	Ved tapetsering av vegg, må lim som kommer i taket, straks vaskes bort. Tapetlim fungerer som en langsomt virkende malingsfjerner.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.
Akklimatisering	Akklimatisering i emballasjen til romtemperatur
Astma Allergi	Godkjent av Norges Astma Allergi Forbund. NAAF
Brannklassifisering	In 2 NBI-NTG Nr 2038-ihh. til 3919
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussearbeid, skal være avsluttet før platene tas ut av emballasjen, og monteres. Temperatur ≥ 12 gr. C Relativ luftfuktighet ≤ 65%
Godkjent NBI	Nr. 2038/95 Gyldig til: 2005-02

Endret: 30.09.02

Erstatte: 13.08.01