

# Vedlikehold – Polyflor uten PuR / PU

## Polyflor Standard XL

**Vi anbefaler avskarpningsmatter i inngangspartier, minimum 3 meter innenfor dørene. Dette vil samle opp smuss og fuktighet og forlenge gulvenes levetid.**

### Byggrengjøring

- \* Mopp eller støvsug gulvet.
  - \* Ved lettere nedsmussing, mopp gulvet med en fuktig mopp med et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisninger.
- Eller*
- \* Ved stor tilsmussing, påfør et alkalisk vaskemiddel, blandet ut etter leverandørens anvisninger på gulvet. Bruk en skuremaskin med skurepad, og skur gulvet. Sug opp med en vannsuger. Rens gulvet nøye med vann, sug opp med vannsuger, og la det tørke helt.
  - \* Påføring av polish bør utføres så snart som mulig etter legging.

### Påføring av polish

Påse at gulvet er nøye rengjort før påføring av polish. Dette gjør at man får en god Vedheft mellom belegg og polish.

Bruk en av følgende metoder:

- \* Påfør 2 til 3 strøk polish etter leverandørens henvisninger, med en vridd mopp, slik at man unngår å legge på for mye polish i hvert strøk. Påfør polisen inntil 15 cm fra veggene og legg neste strøk vinkelrett ( $90^\circ$ ) på det foregående. Siste strøk legges helt inn til veggene.

*Eller*

- \* Spray -/vaskepolish. Gulvpleiemiddelet skal påføres ufortynnet de første 2-3 gangene for at et beskyttende lag skal oppstå så raskt som mulig og deretter ifølge leverandørens anvisninger.

**MERK:** For å oppnå tilstrekkelig beskyttelse i sterkt trafikkerte områder, kan det være bedre å bruke en polish enn en spray-/vaskepolish. Hvor man ikke ønsker en høy glans på gulvet brukes en polish som gir matt finish.

Unngå å bygge opp tykke polishsjikt, fordi dette vil gå utover gulvets antistatiske egenskaper.



**Polyflor Nordic**  
 Kjelsåsveien 168 B  
 0884 OSLO  
 Tel.: 23 00 84 00  
 Fax: 23 00 84 10  
[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)  
[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

## Rutinemessig vedlikehold

Hyppigheten for hver behandling er avhengig av type og intensitet av trafikken i området.

- \* Fjern løs skitt og stav.
- \* deretter, mopp skitne steder ofte. Gjenstridige svarte merker kan fjernes ved å bruke senterskiven på en skurepad, og en liten mengde ufortynnet alkalisk vaskemiddel. Plasser skiven under skosålen og skrubb. Dette gir større trykk. Skyll området med rent, varmt vann og la det tørke.
- \* Så, alt etter hva slags rengjøringsutstyr brukeren har, skal en av følgende vedlikeholdsmetoder brukes:

Bruk et gulvaskemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisninger, og mopp gulvet. La det tørke. Ønsker man en høyere glans, poler gulvet med en highspeedmaskin med egnet pad.

*Eller*

Bruk et gulvaskemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisninger, og spray en fin Sky over gulvet. Poler så gulvet til ønsket glans ved hjelp av en skuremaskin med egnet sprayrensepads. Skitten som setter i paden må fjernes nøy etter bruk. Gjør man ikke dette vil resultatet bli et blankt, men skittens gulv.

*Eller*

Bruk et nøytralt vaskemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisninger, mopp gulvet og la det tørke helt. Bruk en highspeedmaskin og poler opp til ønsket glans.

## Fjerning av gulvpolish

En oppbygging av polish bør unngås. Polishen bør derfor fjernes med jevne mellomrom. Intervallene bestemmes av slitasjen på gulvet og antall strøk. (Normalt 6 måneder på sterkt trafikkerte steder).

Påfør polishfjerner, fortynnet etter leverandørens anvisninger på gulvet og la det virke i omtrent 20 minutter. Maskinskrubb med en skuremaskin med en grønn pad eller tilsvarende og fjern oppløsningen med en vannsuger. Skyll gulvet nøye med rent, varmt vann og fjern dette med en vannsuger. La så gulvet tørke helt. Gjenta så påføring av polish og det rutinemessige vedlikeholdet.

*Følg alltid helse- og sikkerhetsforskriftene.*

**Regelmessig lett renhold er mer fordelaktig for gulvet enn skippertaksmessig tungt vedlikehold.**

