

i henhold til forordning (EF) nr.

EU-sikkerhetsdataark

WICPRO BS 15 svart

Trykt den: 27.06.2012

Artikkelnummer: 5070044

Side 1 av 5

AVSNITT 1: Betegnelse på stoffet eller blandingen, og på firmaet

1.1. Produktidentifikator

WICPRO BS15 svart

Stoffgruppe: Butyl

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som det frarådes fra

Bruk av stoffet/blandingen

Plastisk-elastisk tetningsmasse

1.3. Informasjon om leverandøren som har klargjort sikkerhetsdataarket

Firmanavn: SAPA Building Systems GmbH

Gateadresse: Einsteinstrasse 61

Postnummer/-sted: 89077 Ulm

AdressePostboks:

Tlf.: +49 (0) 731-3984-0 Faks.: +49 (0) 731-3984-241

E-post: Markus.Svensson@wicona.com

Kontaktperson: Markus Svensson

Tlf.: - +46 (0) 470 78 74 10

Internettadresse: <http://www.wicona.de>

Informasjonsansvarligområde: Teknikk

1.4. Nødtelefon: +22 59 13 00

AVSNITT 2: Mulige farer

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Risikosetninger

Brannfarlig.

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud . Damp kan forårsake døsigheit og svimmelhet.

2.2. Kjennetegnenelementer

Risikosetninger

- 10 Brannfarlig.
- 66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
- 67 Damp kan forårsake døsigheit og svimmelhet.

Sikkerhetssetninger

- 23 Unngå innånding av damp.
- 24 Unngå hudkontakt.
- 33 Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.
- 60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2. Blandinger

Kjemisk karakterisering

Butylkautsjuk, løsemiddelholdig

i henhold til forordning (EF) nr.

EU-sikkerhetsdataark

WICPRO BS 15 svart

Trykt den: 27.06.2012

Artikkelnummer: 5070044

Side 2 av 5

Farlige innholdsstoffer

EF-Nr.	Betegnelse	Andel
CAS-nr.	Klassifisering	
Indeks-nr.	GHS-klassifisering	
REACH-nr.		
265-151-9	Aliph.Napht.Kwst.	< 25 %
64742-49-0	Xn R10-65-66-67	
	Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304	
265-150-3	Blanding aliph., napht. KWst, aromatinhold <5%	< 5 %
64742-48-9	Xn R10-65-66	
	Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336	

Ordlyden i R- og H-setninger: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene

Generelle tips

Sørg for tilstrekkelig lufting, spesielt i lukkede rom.

Ved innånding

Bringes ut i frisk luft. Ved vedvarende smerter må det oppsøkes en lege.

Ved kontakt med hud

Vaskes av med vann og såpe.

Ved kontakt med øynene

Ved kontakt med øynene må de straks skylles grundig med mye vann, dernest må lege konsulteres.

Ved svelging

Ved uhell eller ubehag må lege umiddelbart tilkalles (vis om mulig frem denne etiketten).

AVSNITT 5: Tiltak for bekjemping av brann

5.1. Slukkemidler

Egnede slukkemidler

Karbondioksid (CO₂), vannusj, brannslukkingspulver, alkoholholdig skum.

Slukkemidler som av sikkerhetsgrunner er uegnede

Kraftig vannstråle

5.3. Tips for bekjemping av brann

Unngå innånding av eksplosive gasser og branngasser.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet emisjon

6.1. Personrelaterte forholdsregler, verneutstyr og prosedyrer som skal anvendes i nødstilfeller

Bruk personlig verneutstyr. Personer uten verneutstyr skal holde seg unna. Hold deg på siden som er vendt opp mot vinden.

6.2. Miljøverntiltak

La ikke materialet komme ut i kloakkanlegget eller åpne vassdrag.

6.3. Metoder og materialer for å holde på stoffet/blandingen, samt rengjøring

Absorber med væskebindende material (sand, silikagel, syre-bindemiddel, universal-bindemiddel, sagflis). Sørg for passende lufting.

AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring

i henhold til forordning (EF) nr.

EU-sikkerhetsdataark

WICPRO BS 15 svart

Trykt den: 27.06.2012

Artikkelnummer: 5070044

Side 3 av 5

7.1. Vernetiltak for sikker håndtering

Tips for en sikker omgang

Sørg for tilstrekkelig lufting, spesielt i lukkede rom.

Tips om brann- og eksplosjonsvern

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

7.2. Betingelser for sikker lagring av hensyn til uforenligheter

Krav til lagerrom og beholdere

Beholdere skal oppbevares tett lukket på et kjølig, godt ventilert sted.

AVSNITT 8: Begrensning og overvåking av eksponeringen / personlig verneutstyr

8.1. Parametre som skal overvåkes

Arbeidsplassgrenseverdier (TRGS 900)

CAS-nr.	Betegnelse	ml/m ³	mg/m ³	F/m ³	Spissbegr. Kategori	Art.
64742-49-0	Aliph.Napht.Kwst.		1500		2(II)	

8.2. Begrensning og overvåking av eksponeringen

Begrensning og overvåking av eksponeringen på arbeidsplassen

Inneholder ingen stoffer i mengder som ligger over konsentrasjonsgrensene, for hvilke det er fastsatt en arbeidsplassgrenseverdi.

Verne- og hygienetiltak

Vask hendene før pauser og ved arbeidsslutt..

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern med filter for organiske damper.

Håndvern Løsemiddelbestandige vernehansker (butylkautsjuk)

Øyevern

En tettsittende, lukkende vernebrille

Legemsvern

Lett vernedrakt

AVSNITT 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskapene

Aggregattilstand: Pasta svart
Farge: Karakteristisk
Lukt:

Prøvenorm

pH-verdi (ved 20 °C): 7,0

Tilstandsendringer

Kokepunkt: 130 °C

Flampunkt: 25 °C DIN 53213

Eksplosjonsfarer

Ved bruk er dannelse av eksplosjonskapable/lettantennelige damp/luft-blandinger mulig.

Nedre eksplosjonsgrense: 0,6 vol.-%

Øvre eksplosjonsgrense: 7,0 vol.-%

i henhold til forordning (EF) nr.

EU-sikkerhetsdataark

WICPRO BS 15 svart

Trykt den: 27.06.2012

Artikkelnummer: 5070044

Side 4 av 5

Antenningsstemperatur:	200 °C
Damptrykk: (ved 20 °C)	4,6 hPa
Damptrykk: (ved 50 °C)	30 hPa
Tetthet (ved 20 °C):	1,5 g/cm ³ DIN 51757
Vannløselighet:	Uløselig
Dyn. viskositet:	ca. 2500 mPa·s
Løsemiddelinhold:	18,0 %

9.2. Øvrige opplysninger

VOC (EU): 17,93 %; 269 g/l

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.5. Uforenlige materialer

Ingen farlige reaksjoner kjent ved forskriftsmessig omgang.

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Ingen spaltning ved forskriftsmessig omgang.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske tester

Spesifikke virkninger i forsøk med dyr

LD50/dermal/rotte = > 3000 mg/kg

LD50/oral/rotte = > 5000 mg/kg

Irriterende og etsende virkning

Ingen irritasjon av hud. Ingen irritasjon av øyne.

Sensibiliserende virkninger

Det kunne ikke observeres noen sensibiliserende virkninger.

AVSNITT 12: Miljørelaterte opplysninger

12.1.

Toksisitet

Unngå at materialet forurenses grunnvannet. La ikke materialet komme ut i kloakkanlegget eller åpne vassdrag.

Vannrisikoklasse: Ubetydelig risiko for vann

AVSNITT 13: Tips vedrørende avfallsfjerning

13.1. Prosedyre for avfallshåndtering

Avfallskode produkt

080409 AVFALL FRA PRODUKSJON, BEARBEIDING, DISTRIBUSJON OG BRUK (PBDB) AV BELEGGINGSPRODUKTER (MALINGER, LAKKER OG GLASSEMALJER), KLEBEMIDLER, TETNINGSMASSE OG TRYKKFARGER; avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler); avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall.

Fjerning av urensset emballasje og anbefalte rengjøringsmidler

Avfallsfjerning i samsvar med de lokale offentlige bestemmelsene.

AVSNITT 14: Opplysninger om transport

i henhold til forordning (EF) nr.

EU-sikkerhetsdataark

WICPRO BS 15 svart

Trykt den: 27.06.2012

Artikkelnummer: 5070044

Side 5 av 5

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer:	1133
14.2. Forskriftsmessig UN-forsendelsesmerking:	Frakt skjer i henhold til 2.2.3.1.5 i ADR t.o.m. 450 l. > 450 l gjelder kl. 3 F1 emballasjegruppe. III.

Sjøtransport

14.2. Forskriftsmessig UN-forsendelseskjennemerke	Frakt skjer i henhold til 2.3.2.5 i IMDG t.o.m. 30 l. > 30 l gjelder kl. 3 F1 emballasjegruppe. III.
Marine pollutant:	--

Luftransport

UN/ID-nr.:	1133
14.2. Forskriftsmessig UN-forsendelseskjennemerke	1133 Adhesives
14.3. Transportrisikoklasser:	3
14.4. Emballasjegruppe:	III
Fareplakat:	3



AVSNITT 15: Rettsforskrifter

15.1. Forskrifter angående sikkerhet, helse- og miljøvern / spesifikke rettsforskrifter for stoffet eller blandingen

EU-forskrifter

Opplysninger om VOC-forskrift: 17,9 %; 269 g/l

Nasjonale forskrifter

Vannrisikoklasse: Status: 1 - ubetydelig risiko for vann
WGK-egenklassifisering

AVSNITT 16: Øvrige opplysninger

Komplett ordlyd for risikosetningene som er oppført i kapittel 2 og 3.

10	Brannfarlig.
65	Helsefarlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
66	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
67	Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet.

Komplett ordlyd for faresetningene (H-setningene) som er oppført i avsnitt 2 og 3.

H226	Brannfarlig væske og damp.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336	Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

Ytterligere opplysninger

Disse opplysningene beskriver utelukkende produktets eller produktenes sikkerhetskrav, og støtter seg på vår nåværende kjennskap. De fremstiller imidlertid ingen garantier om produktgenskaper i betydningen lovfestet garantiytelse.

(Spesifikasjonene for de farlige innholdsstoffene er hentet fra vår leverandørs mest aktuelle, gyldige sikkerhetsdataark.)

i henhold til forordning (EF) nr.

EU-sikkerhetsdataark

WICPRO BS 15 svart

Trykt den: 27.06.2012

Artikkelnummer: 5070044

Side 6 av 5

Dataark fra utstedende område: Tlf.: 0049- (0)731- 3984- 115

Kontaktperson: Tlf.: - +46 (0) 470 78 74 10

**** Opplysninger endret i forhold til forrige versjon***