

# PRODUKTDATABLAD



## FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

( Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

### Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Quintessenza Italia	Porcelanato UGL			
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
	Ole Deviks vei 36	fax	22 80 18 01		
	0668 Oslo	web	<a href="http://www.fagflis.no">www.fagflis.no</a>		

PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.	
QUI-ALC107M	ALCHIMIA ESAGONO ARS 26,6X23 MIX-1 (BIANCO/GRIGIO)	26,6x23		R9	
<b>Egenskapsdeklarasjon:</b>		<b>Serie</b>			
NORM NS EN 14411 BI a		Alchimia		ISO 13006 BI a	
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		<0,5%		ISO 10545-3	
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R9		DIN 51130/industri R9-R13	
Bøye- og bruddfasthet		>90 N/mm <sup>2</sup>		ISO 10545-4	
Ripefasthet				ISO 10545-6	
Ripefasthet Mohs 1 - 10		6			
Kjemisk bestandighet min UB		GA GLA GHA		ISO 10545-13	
Flekkbestandighet min 3		5		ISO 10545-14	
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja		ISO 10545-12	
Brannklasse keramiske fliser		A1 - A1fl		Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
<b>Miljøsertifisering</b>		Green Building Council Italia			
Produsent /	UNI EN ISO 14001	LEED	ECOLABEL	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
Produkt					
<b>Vedlikeholdsinstruks:</b>					
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5			
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.				
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
		Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	
Grovrent ved skittent gulv		Fjerning av uorganisk		Sure vaskemidler PH 0 til < PH7	
		Fjerning av organisk		Basiske vaskemidler PH14 til >PH7	
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				