

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type		
	Cæsar Italia	Porcelanato UGL		
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01	
		web	www.fagflis.no	
PRODUKT BENYTTET				
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.
CÆS-AD11	BUILT 4,8x4,8 PATH COMP M	30x30 / Ark		R10A
GTIN mangler		tykkelse 9mm		

Egenskapsdeklarasjon:		Serie		
NORM NS EN 14411 BI a		Built	ISO 13006 BI a	NS EN 176
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%		0,10 %	ISO 10545-3	NS EN 99
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R10A	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet / Bruddfasthet Min		> R 35N/mm2	ISO 10545-4	NS EN 100
Ripefasthet		< 145 mm3	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet min UB		Resistent	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet min 3		Resistent	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Ja	ISO 10545-12	NS EN 202
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering			Green Building Council Italia	
Produsent / Produkt	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL	SOCIO
	Ja	Ja	Ja	Ja
Vedlikeholdsinstruks:		20092022 / sme ret		
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5		
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.		
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.			
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk		Sure vaskemidler PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5
	Fjerning av organisk		Basiske vaskemidler PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
NB!		«Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»		
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			