

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk		Type			
	Vitra Tyrkia		Steingods	Glasert	Blank	Veggkvalitet
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo	
		fax	22 80 18 01			
		web	www.fagflis.no			

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	
VIT-148001	ARK.VEGG 148x148 RAL9016 HVIT BLANK	M15x15	Veggflis
GTIN 8698109583757			

Egenskapsdeklarasjon:		Serie	
NORM NS EN 14411 BIII		Ark.Color	ISO 13006 BIII
Vannopptaksklasse >10%		>10%	NS EN 159
Bøyefasthet Min		>15 N/mm ²	ISO 10545-3
Bruddstyrke Min		> 600 N	ISO 10545-4
Slitasje PEI 1 - 5			ISO 10545-7
Kjemisk bestandighet min UB		resistent	ISO 10545-13
Flekkbestandighet min 3		resistent	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.

Miljøsertifisering	Green Building Council(GBC)		
Produsent /	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL
Produkt	Ja	Ja	
	SOCIO		UNI EN ISO 9001:2008
			Ja

Vedlikeholdsinstruks:	29112022/sme ret		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		