

PRESTANDEDEKLARATION

DE0160/01

PCI[®]

Für Bau-Profis

Produkttypens unika identifikationskod:

Augsburg, 30.03.2016

PCI Flexmörtel[®] S1 Flott (DE0160/01)

Avsedd användning / avsedda användningar:

EN 12004 C2E S1

**Förbättrad deformationsupptagande, fästmassa med förlängd öppentid
för plattsättning inom- och utomhus**

Tillverkare:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3, System 3 (Brandtekniska egenskaper)

Harmoniserad standard / Anmält/anmälda organ:

EN 12004:2007+A1:2012

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniska egenskaper	Klass A2fl-s1	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Tidig draghållfasthet	NPD	System 3	
Initial draghållfasthet	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Draghållfasthet efter nedsänkning i vatten	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Draghållfasthet efter värmeåldring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Draghållfasthet efter frys-/tö cykel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Farliga ämnen	NPD		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Marc C. Köppe

VD



Manfred Grundmann

VD