

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Vitra Tyrkia	Steingods	Glasert	Blank	Veggkvalitet
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01		
		web	www.fagflis.no		

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	
VIT-254070	PLAIN COLOR 25x40 WHITE MATT BLOCK	25x40	Veggflis
GTIN 8698109595415			
Block = Betyr at flisen er behandlet mellom body og glasur for å hindre vannskjolder i vannbelastede områder.			

Egenskapsdeklarasjon:		Serie	
NORM NS EN 14411 BIII		Plain Color	ISO 13006 BIII
Vannopptaksklasse	>10%	>10%	NS EN 99
Bøyefasthet	Min	>15 N/mm ²	NS EN 100
Bruddstyrke	Min	> 600 N	
Slitasje PEI 1 - 5			NS EN 154
Kjemisk bestandighet	min UB	resistent	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet	min 3	resistent	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	NS EN 202
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.

Miljøsertifisering	Green Building Council (GBC)		
Produsent /	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL
Produkt	Ja	Ja	
			SOCIO
			UNI EN ISO 9001:2008
			Ja

Vedlikeholdsinstruks:	02112022/sme ret		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		