

PRESTANDEDEKLARATION

DE0025/02

PCI[®]

Für Bau-Profis

Produkttypens unika identifikationskod:

Augsburg, 09.05.2016

PCI Collastic[®] (DE0025/02)

Avsedd användning / avsedda användningar:

EN 12004 R2T

**Förbättrat reaktionsbaserad fästmassa med reducerad glidning
för plattsättning inom- och utomhus**

Tillverkare:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3, System 4 (Brandtekniska egenskaper)

Harmoniserad standard / Anmält/anmälda organ:

EN 12004:2007+A1:2012

Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen (NB 1211)

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniska egenskaper	Klass E	System 4	EN 12004:2007+A1:2012
Initial vidhäftningshållfasthet vid skjuvning	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Vidhäftningshållfasthet vid skjuvning efter värmechock	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Vidhäftningshållfasthet vid skjuvning efter nedsänkning i vatten	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Farliga ämnen	NPD		

Särskild teknisk dokumentation: 644/14

Prestanda utan ytterligare provning: Brandtekniska egenskaper: Klass E

Uppfyllda krav: Organiskt innehåll: < 50 % i vikt

Maximal skiktjocklek: 5 mm

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

.....
Marc C. Köppe
VD

.....
Manfred Grundmann
VD