

PRESTANDEDEKLARATION

DE0100/02

PCI[®]

Für Bau-Profis

Augsburg, 09.05.2016

Produkttypens unika identifikationskod:

PCI Seccoral[®] 1K (DE0100/02)

Avsedd användning / avsedda användningar:

EN 14891 CM 01P

**Vätskebaserad vattenimpermeabel produkt för installationer under keramiska plattor
(fästade med PCI C2, C2F eller R2-fästmassor, enligt SS-EN 12004)**

Tillverkare:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3

Harmoniserad standard / Anmält/anmälda organ:

EN 14891:2012 + AC:2012

MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG (NB 0761)

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Initial draghållfasthet	≥ 0,5 MPa	System 3	EN 14891:2012 + AC:2012
Draghållfasthet efter vattenkontakt	≥ 0,5 MPa		
Draghållfasthet efter värmeåldring	≥ 0,5 MPa		
Draghållfasthet efter kontakt med kalkvatten	≥ 0,5 MPa		
Spricköverbryggande förmåga vid låg temperatur	≥ 0,75 mm vid -5°C		
Vattentätning	Ingen penetrering		
Draghållfasthet efter frys/tö cykler	≥ 0,5 MPa		
Farliga ämnen	Uppfyller kraven enligt 4.2 (EN 14891)		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



.....
Marc C. Köppe

VD



.....
Manfred Grundmann

VD