

Vedlikehold – Artigo gummigulv ANT48 og COND

Artigo – Zeus ANT48 / Geode COND / Granito ANT48

Effektive avskrapingsmatter er nødvendig for å redusere mengden av smuss, skitt og fuktighet i de områdene hvor det nye gulvet er montert.

Etter monteringen av belegget er ferdig og den elektriske motstanden er testet, må gulvet dekkes til for å unngå skade av tungt utstyr, møbler eller annet arbeid som skal ferdigstilles etter at gulvet er montert.

Alle føtter til møbler, bord og stolben må være myke og beskytte gulvet for å hindre skraper og permanente inntrykkmerker. Beskyttende føtter skal være i en passende størrelse slik at de kan fordele lasten på en større overflate.

For å sikre at gulvet vil kunne ha den korrekte motstand er det viktig alle antistatiske gulv (ANT48) og ledende gulv (COND) ikke blir overflatebehandlet.

Første rengjøring etter montering

Vær varsom med bruk av mye vann på fliser. Vent med rengjøring til limet er tørt, 2-4 dager.

- Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk børste eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.
- Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder. Gulvet må vaskes rent inntil flere ganger med gulvvaskemaskin, inntil overflaten er fri for alle rester av vaskemiddel og tørr. Undersøk om gulvet er fritt for overflatefett fra produksjon.

Daglig renhold

Fjern støv, skitt og flekker fra gulvet:

- Rengjør med en myk børste, mikrofiber mopper eller støvsuger. Hvis nødvendig, bruk et nøytralt vaskemiddel fortynnet i vann. Rengjør med en gulvvaskemaskin (rød pad og nøytralt vaskemiddel) i større områder og i de områder som krever et høyere nivå av renhold.
- Fjern skitt merker og flekker med en nøytral eller svakt alkalisk vaskemiddel (fortynnet i henhold til produsentens anvisninger). Siden ANT48 COND gulv ikke kan vokses/poleres er det meget viktig å fjerne flekker så fort som mulig for å unngå permanente flekker.



Polyflor Nordic
 Kjelsåsveien 168 B
 0884 OSLO
 Tel.: 23 00 84 00
 Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Etter bruk av rengjøringsmidler er det viktig skylle med rent vann flere ganger og fjerne vannet med en vannsuger inntil overflaten er helt tørr og fri for rester etter vaskemiddel.

Vedlikehold – Artigo gummigulv ANT 48 og COND

Artigo – Zeus ANT48 / Geode COND / Granito ANT48

Rutinemessig vedlikehold

Når vanlige rengjøringsoperasjoner ikke er tilstrekkelig for å fjerne smuss, anbefales det en dypere rengjøring med et svakt alkalisk vaskemiddel og en skuremaskin utstyrt med rød eller grønn pad. Bruk gulvvaskemaskin med vannoppsug opptil flere ganger for å sikre at overflaten er helt tørr.

Anmerking

- All bruk og fortynning av rengjøringsprodukter må være i samsvar med produsentens instruksjoner
- Rengjøringsprosesser må ikke utføres ved direkte sollys for å unngå at skitten væske tørker og forårsaker flekker på gulvet.
- Unngå å bruke grov pad (blå, grønn, brun, svart).
- La aldri væsker, inkludert vann, bli liggende på gulvet for å unngå flekker og skader i beleggets overflate og for å redusere risikoen for å skli.
- Trinsehjul på stoler og møbler skal være i lys farge, doble myke gummihjul (type W i henhold til EN 12529)
- Etter bruk av rengjøringsmidler er det viktig skylle med rent vann flere ganger og fjerne vannet med en vannsuger inntil overflaten er helt nøytralisert og tørr.
- Følgende produkter skal unngås i daglig renhold: høye alkaliske, syrer, løsemidler av alle slag, og alle andre rengjøringsmidler som ikke er spesielt testet og godkjent for gummigulv.
- Vi anbefaler ikke å bruke voks eller poleringskrem (selv ikke ledende) da de kan fungere som en isolerende film med tiden.
- Disse instruksjonene kan ikke dekke alle mulige bruk – områder for vårt gulvbelegg. Vedlikeholdsprogrammet må ta i betraktning alle situasjoner og forventinger/krav til kunden/bruker.
- Disse instruksjonene gjelder bare for ARTIGO ANT48 og COND gummigulv. For andre typer må det henvises til de spesifikke tekniske beskrivelser.

For mer informasjon, kontakt

Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no

Vedlikeholds produktene kan leveres av Lilleborg Profesjonell og Gipeco AB.



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no