

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Cæsar Italia	Porcelanato G			
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
	Ole Deviks vei 36	fax	22 80 18 01		
	0668 Oslo	web	www.fagflis.no		

PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.	
CÆS-AGBV	ANIMA FUTURA 60x60 UNIQUE BLACK NAT	M60x60		R9	
GTIN 0663568488590		tykkelse 9mm			
Egenskapsdeklarasjon:			Serie		
NORM NS EN 14411 BI a			Anima	ISO 13006 BI a	NS EN 176
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%			0,10 %	ISO 10545-3	NS EN 99
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)			R9	DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøøyfasthet og bruddfasthet			>35 N/mm ²	ISO 10545-4	NS EN 100
Slitasje PEI I - V			< 145 mm ³	ISO 10545-6	
Kjemisk bestandighet min UB			Resistent	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet min 3			Resistent	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav			Ja	ISO 10545-12	NS EN 202
Brannklasse			A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	
Miljøsertifisering			Green Building Council Italia		
Produsent /	UNI EN ISO 14001	EPD	ECOLABEL	SOCIO	UNI EN ISO 9001:2008
Produkt	Ja	Ja	Ja	Ja	
Vedlikeholdsinstruks: 22032023 / sme ny					
Byggerenhold Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5					
Info Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.					
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.				
Daglig renhold Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler					
Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler			PH nøytral er PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2	
Grovrent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk	Sure vaskemidler	PH 0 til < PH7	eks.Fila Deterdek PH 1,5	
Fjerning av organisk		Basiske vaskemidler	PH14 til >PH7	eks.Fila PS87 PH 12,7	
Vedlikehold og pleie Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7					
NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»					
Fugemasse Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.					