

FDV - 046

Produkt: Skyggepanel med Symfoni overflate Format: 11 x 620 x 2390/2740

Anvendelsesområde	Vegger i klimaklasse 2. Kan brukes i "tørrsoner" på våtrom.
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift.
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet.
Skruetype tre/stål	BK.25. Christiania Spigerverk eller tilsvarende.
Liming på betong	PL 400 / Casco Super fix eller tilsvarende.
Spikerplugg-betong	Ficher spikerplugg N5x30Z el. tilsvarende.
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper. 40cm på spikerplugg.
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	http://www.byggma.no
E-mail	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktsjef.
Produktbeskrivelse	
Betegnelsen	Ferdigmalte veggplater.
Overflate	K10 D-s2, d0
Malings type	Akrylmaling. YL gruppe 00 Produsent: F-Steen Hansen Malingsfabrikk Bergen
Farge/glansgrad	Diverse farger Alle i glansgrad 20
S NCS	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.04
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales akrylmaling da denne gir best heft til underlaget.
Renhold	Vaskbar med såpe og vann. Ikke steamrens.
Merknader	
	Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasjen.
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres før bruk i emballasjen
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales. Innvendige hjørner kan fuges med Akryl fugemasse i originalfargene. Sår og listeverk kan males med listemaling/flikkelakk
Astma Allergi	Anbefalt av Norges Astma Allergi Forbund. NAAF
Brannklassifisering	K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet
Godkjenninger	TG 2038

Endret: 10.02.16

Erstatter: 27.10.2010