

FDV - 002

Produkt: Brannit vegg
Format: 11 x 620 x 2390 / 2740

Anvendelsesområde.	
Montering	Vegger i klimaklasse 2 IKKE våtrom
Klednings klasse	B. s1-d0
Montering	På langsgående stolper eller tverrgående lekter cc 600mm eller mindre.
Spiker	1,7 X 35 mm hodestift. Kramper: \geq 10mm rygg, og tilsv. kap. Skruer: BK.35 el.tilsv. Spikerplugg: Ficher N5 X 30 Z
Avstand fester	Ca. 20 cm. på spikerplugg. 15 cm spiker/ skruer / kramper

Leverandør.	
Navn	HUNTONIT AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	www.huntonit.no
Mail adr.	byggma@byggma.no

Produktbeskrivelse.	
Betegnelse	Tenn vernende kledning In1.
Malingstype	1. Brannitmaling, flammedempende. YL gruppe 00 2. Vanntynnbar akrylmaling er godkjent for vedlikehold av overflatens brannhemmende egenskaper
Glans	Glansgrad 20 – NCS S 020502-Y
Renhold	Vaskes med fuktig klut. Ikke steam rens.
Frekvens	Etter behov.
Avgassing	Ingen skadelige avgassing til inneklimateet.

Merknader.	
Lagring på bygg	Akklimatiseres / tempereres før bruk. Lagres på plant og tørt underlag
Vedlikehold	Platene vedlikeholdes med vanntynnbar akrylmaling. Denne er testet med tanke på vedlikehold av B.s1-d0 Dette er godkjent av SINTEF som vedlikeholdskonsept.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.
Bearbeiding på byggeplass	Allt murarbeider og annet vannsøl, skal være avsluttet, og bygget ha en relativ luftfuktighet på max. 60% Platene akklimatiseres i emballasjen. Brannit må ikke monteres i rom med høy luftfuktighet eller der platene utsettes for direkte fuktbelastning
Sertifiserings organ	Godkj. nr. 1071-CPR-3071 Gyldig til 01.01.2020

Endret: 13.03.2015

Erstatter: 02.01.2019