

Dato: 10.01.2003

Tapetlim

Tapetlim er et ferdigblandet lim for oppsetting av glatte og pregede papirtapeter. Tapetlim har meget god klebeevne på vanskelige underlag som f.eks. gamle alkydmalte flater.

Tekniske data:

Produktnummer: 3438
Produkttype: Ferdigblandet stivelsesklister, dispersjonsforsterket
Egenvekt: 1000 kg/m³
Tørrstoff: Ca. 14 %

Helse og miljø:

Brannfare: Ikke brannfarlig
Helsefare: Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Øvrige data:

Redskap: Rulle, pensel eller maskin.
Forbruk: 3-5 m² / ltr.
Ventetid: 5-10 minutter
Monteringstid: 10-30 minutter
Lagring: Frostfritt over +10 °C
Lagringstid: Minst 1 år ved 10-20 °C.
Emballasje: 5 og 15 ltr. spann

BRUKSANVISNING:

Underlag:

Gips-, tre- og sponplater. Skjøter og spikerhull sparkles, grunnes om nødvendig, og slipes. Gipsplater strimles over skjøtene.

Tidligere tapetserte flater. Riv bort løse biter og fjern gammel vinyltapet helt. Ujevnheter sparkles og slipes med sandpapir.

Malte flater: Vask med Casco Grovrent. Skyll nøye og slipes. Ujevnheter sparkles og slipes. Sandsparklede flater limvaskes.

NB! Er Husfix benyttet må denne grunnes med Nordsjö Heftgrunn V eller latexmaling av god kvalitet.

Påføring: Rør godt om. Påfør lim med tapetmaskin, rulle eller pensel på tapetens bakside. Legg tapeten sammen og la den ligge noen minutter før oppsetting. Unngå å få lim på tapetens forside, hvis dette skjer så tørk raskt vekk med en fuktig svamp. Følg tapetprodusentens anvisning når det gjelder montering av tapeten.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS

Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn

Kundeservice 66 81 94 00

Downloaded via www.casco.no