

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk		Type			
	ADEX Spania		Steingods	Glasert	Blank	Veggkvalitet
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo	
		fax	22 80 18 01			
		web	www.fagflis.no			

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	Skliqr.
ADE-03	ADEX NERI ADNE SILVER MIST 7,5x20	7,5x20	
ADNE1092		tykkelse 6mm	

Egenskapsdeklarasjon:		Serie	
NORM NS EN 14411 BIII		Neri Adne	ISO 13006 BIII
Vannopptaksklasse >10%		>10%	NS EN 159
Bøye- og bruddfasthet	Min	>12 -15 N/mm ²	ISO 10545-3
Bruddstyrke	Min	> 200 - 600 N	NS EN 99
Kjemisk bestandighet	Min GB	GLA - GA	ISO 10545-4
Flekkbestandighet	Min 3	5	NS EN 100
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-13
Brannklasse		A1 - A1fl	ISO 10545-14
			ISO 10545-12
			NS EN 202
			Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.

Miljøsertifisering	EPD	Green Building Council Italia
Produsent / Produkt	UNI EN ISO 14001	LEED
	ECOLABEL	SOCIO
		UNI EN ISO 9001:2008

Vedlikeholdsinstruks:	09112022 / sme ny		
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.		