



LITONET

LITONET GEL

**FLYTENDE VASKEMIDLER FOR FJERNING AV
RESTER AV EPOKSY-MØRTEL FRA ALLE TYPER KERAMISKE
FLISER, MOSAIKK OG NATURSTEINER**

BESKRIVELSE

LITONET og LITONET GEL er to flytende og konsentrerte vaskemidler med alkalisk PH egnet for å rengjøre alle typer keramiske fliser, også delikate som for eksempel finpolerte fliser, glassmosaikk eller keramisk mosaikk, samt en hvilken som helst form for naturstein, både polert og upolert. LITONET, som har lav viskositet, er spesielt egnet for rengjøring av gulv, mens LITONET GEL har større viskositet og er derfor egnet for å rengjøre keramiske fliser på vegger.

BRUKSOMRÅDE

Hvis de to vaskemidlene anvendes ublandet, egner de seg spesielt for å fjerne rester eller merker fra epoksy-mørtel av typen Starlike[®], Starlike[®] Defender og Epoxystuk X90, samt merker på polerte porselensfliser, flekket under tidligere fuging utført med mørk sement tetningsmasse. Vaskemidlene er også effektive for å fjerne eventuelle belegg som har dannet seg under bruken av vanlige vaskemidler for et normalt vedlikehold av overflatene. LITONET blandet med 1:10 til 3:10 vann er ideelt for ordinær og hyppig rengjøring av gjenstridig skitt. Begge vaskemidlene anbefales også under de tilfeller hvor man har følelsen av at overflaten har mistet sin glans og tonalitet og virker støvete.

ANVENDELSE

For å fjerne merker eller rester av epoksy-mørtel må vaskemidlene anvendes når fugemassen har stivnet tilstrekkelig (vanligvis etter 24 timer ved en temperatur på +20/+25°C). Anvend ublandet produkt, enten ved å fordele det utover eller ved å spraye det direkte på overflaten, og la det virke i cirka 10-15 minutter. Skrubber deretter overflaten med hvit filt (art. 109/G) eller med en børste utstyrt med hvit tampong, hvis det dreier seg om større overflater. Tørk opp vaskemiddelet med en svamp, en gummiskrape eller en vannsuger. Skyll deretter godt med rent vann og tørk opp med en ren klut. Ikke vent med å tørke opp til skyllevannet har fordampet, da dette vil føre til at det dannes seg striper på overflaten. Under normal rengjøring blander man LITONET med 1:10 til 3:10 vann og gjentar inngrepene som ble beskrevet tidligere.

ADVARSEL

- Før bruk må man beskytte dører, vinduer, gummipakninger, møbler, kraner, metall- og PVC-profiler og alle andre overflater som kan skades hvis de kommer i direkte kontakt med vaskemidlene.
- Bytt ut skyllevannet ofte.
- Produktene er irriterende. Bruk egnet verneutstyr under håndtering. Overhold henvisningene som er oppført på etiketten og på tilhørende sikkerhetsdatablad.
- Ikke bruk produktene for anvendelser som ikke er oppført i dette databladet.
- Skulle man tilfeldigvis helle ut produktet, må det tørkes opp igjen (med papir, sagmugg, vermiculite, osv) og kastes i egnede beholdere.

**IDENTIFIKASJONSDATA**

Utseende	LITONET Klar væske
	LITONET GEL Klar og tykflytende væske
Farge	Transparent
Lukt	Fersken
Brannfarlig	Nei
Toll-klassifisering	3402 90 90
pH	12 ± 0,5
Volumrelatert masse	1010 ± 10 g/l
Lagringstid	24 måneder i uåpnet emballasje lagret langt unna varmekilder og direkte lys. Tåler ikke frost.

BRUKSEGENSKAPER

Tillatt brukstemperatur	Fra +5°C til +35°C
Behandlingstid av overflater	cirka 10-15 minutter
Forbruk	10-15 m ² /l

INNPAKNING	LITONET	LITONET GEL
	Flasker på 1 l – Esker med 12 enheter Plastkanner på 5l	Sprayflasker på 0.750 l Esker med 12 enheter

SIKKERHETSINFORMASJON

Slå opp i produktets sikkerhetsskjema, tilgjengelig ved forespørsel.
PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK

Selv om informasjonen i dette databladet er et resultat av våre lange erfaringer, må den kun anses som en guide for bruk av produktet.
Hvert tilfelle bør på forhånd testes før en tar i bruk produktet på det endelige resultatet av arbeidet.

Skjema N° 310

Revisjon N° 3

Dato: september 2012

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =