

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Vitra Tyrkia	Steintøy	Glasert	Matt	Gulvkvallitet
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01		
		web	www.fagflis.no		

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	Varenavn	Størrelse	Skligr.
VIT-097351	KINETIC 97x97 GREY MATT	M10x10	R9
GTIN 8698109588769			

Egenskapsdeklarasjon:		Serie	
NORM NS EN 14411 BI b		Kinetic	ISO 13006 BI b
Vannopptaksklasse 0,5<E<3% max 3,3%		Max 3%	ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)		R9	DIN 51130/industri R9-R13
Bøye- og bruddfasthet	Min	>30 N/mm ²	ISO 10545-4
Bruddstyrke	Min	> 1100 N	
Slitasje PEI 1 - 5		4	ISO 10545-7
Kjemisk bestandighet	Min B	Resistent	ISO 10545-13
Flekkbestandighet	Min 3	Resistent	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav		Nei	ISO 10545-12
Brannklasse		A1 - A1fl	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.

Miljøsertifisering	Green Building Council (GBC)			
Produsent /	UNI EN ISO 14001	LEED	ECOLABEL	SOCIO
Produkt	Ja			Ja

Vedlikeholdsinstruks: 28092022/sme ret

Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.		
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling		
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.		
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7		

NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»

Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.
-----------	---