

# HUNTONIT

FDV- 1000

**Produkt: Huntonit Proff Vegg grunningsmalt**  
**Format: 11 x 620 x 2420 / 2800**

Anvendelsesområde	
Betegnelsen	Slette veggplater m/klikk lås skjøter, produktet er grunningsmalt og ment for maling eller tapetsering
Montering	På avrettede vertikale stendere av tre eller stål og evt. på horisontal utlekting min 48x48 Stendere eller utlekting skal ha max cc 600 På vertikale stendere så trengs det ikke horisontal kubbing på veggene. Platene skal ha understøtting i inn og utvendige hjørner samt inn mot dører og vinduer.
Innfesting	Skruer eller kramper
Skruer	Huntonit skruen 25mm til stål og 35mm til tre
Kramper	Kramper lengde 35mm med rygg min 10mm
Lim	Klikk låsen skal limes med Vinterlim, limstreng i tykkelse en «fyrstikk»
Bearbeiding av skjøt	Skjøtene kan pusses eller sparkles for å få et perfekt resultat
Avstand fester	Dobbel innfesting på horisontal utlekting på stendere settes innfesting med cc 20cm

Leverandør	
Navn	<b>HUNTONIT AS</b>
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	<a href="http://www.byggma.no">http://www.byggma.no</a>
E-post	byggma@byggma.no

Produktbeskrivelse	
Betegnelsen	Ferdig grunnet slettevegg m/klikk lås skjøter
Malingstype	Vanntynnbar akryl grunning
Malings produsent	Steen-Hansen maling i Bergen
Renhold	Rengjøres med en fuktig klut
Frekvens	Ved behov
Inneklima	Anbefalt av NAAF
Avgassing	Ingen skadelige avgasser til innemiljøet

Merknader	
Lagring på bygg	Lagres tørt og tildekket
Bearbeiding	Kuttet med sag. Avsug på sag anbefales
Brannklassifisering	K210 D s2-d0
Vedlikehold	Overmales med rein akrylmaling for godt vedheft eller tapetseres direkte på platen
Byggeplass miljø	Tørt bygg
Fremtidig inne miljø	Relativ fuktighet i fremtidig innmiljø bør ligge mellom 30 og 65 %.
Godkjenning	TG 2038 fra SINTEF

Erstatter: 01.03.20

Endret: 10.02.21